

Profesionální digitální multimetry True RMS

PAN 186

Digitální multimetr 1000V CAT III True RMS

- **Jednopolová zkouška fáze s akustickým alarmem**
- **Podsvícení displeje**
- Digitální displej 27 mm
- True RMS (měření skutečné efektivní hodnoty)
- **Bezkontaktní zkoušečka napětí 3-stupňová (NCV)**
- **Automatická volba rozsahu**
- Funkce Data-Hold
- **LED kapesní svítilna**
- Automatické vypnutí

Rozsah dodávky: Testovací kabel, Teplotní čidlo typu K 40°C ~ 250°C,
Návod k obsluze



Technické specifikace	PAN 186
Stojnosměrné napětí DC (V=)	0,1 mV - 1000 V
Střídavé napětí AC (V~)	0,1 mV - 750 V
Stojnosměrný proud DC (A=)	0,1 μ A - 10 A
Střídavý proud AC (A~)	0,1 μ A - 10 A
Odpor (Ω)	0,1 Ω - 60 M Ω
Akustický zkoušeč průchodnosti (•)))	< 40 Ω
Frekvence (Hz)	0,001 Hz - 10 MHz
Střída v % (PBM)	1 - 99 %
Kapacita (F)	1 pF - 100 mF
Teplota (°C) (čidlo typu K)	-20 °C - +1000 °C
Teplota okolí (°C)	0 °C - 40 °C
Přesnost (%)	0,5 % - 5 %
Rozměry přístroje	194 x 90 x 56 mm
Hmotnost (brutto/netto)	639 / 344 g
Požadované baterie:	4 x 1,5 V AA
Měřicí kategorie (CAT)	CAT III 1000 V / CAT IV 600 V



PAN 186 Video DE:



PAN 186 Video EN:

