

## Digitální proudové kleště AC/DC

### PAN 600AD+ 2

Inteligentní proudové kleště 600A AC/DC True RMS s automatickým výběrem funkcí, - Nov. 2025

- Barevný LCD displej
- Funkce Data-Hold
- Automatická volba rozsahu
- Automatické vypnutí
- **Jednopolová zkouška fáze s akustickým alarmem**
- Test diod
- **Min/Max paměť**
- LED kapesní svítilna
- **Měření teploty**
- **Měření spínacího proudu (inrush current)**
- **Bezkontaktní zkoušečka napětí dvoustupňový (NCV)**
- True RMS (měření skutečné efektivní hodnoty)
- Indikace polarity u stejnosměrného napětí
- Podsvícený digitální displej s analogovým sloupcovým grafem 11 mm

**Rozsah dodávky:** Testovací kabel, Teplotní čidlo typu K 40°C ~ 250°C, Návod k obsluze



| Technické specifikace                | PAN 600AD+ 2     |
|--------------------------------------|------------------|
| Stejnoseměrné napětí DC (V=)         | 0,1 mV - 600 V   |
| Střídavé napětí AC (V~)              | 0,1 mV - 600 V   |
| Stejnoseměrný proud DC (A=)          | 10 mA - 600 A    |
| Střídavý proud AC (A~)               | 10 mA - 600 A    |
| Odpor (Ω)                            | 0,1 Ω - 60 MΩ    |
| Akustický zkoušeč průchodnosti (•))) | < 50 Ω           |
| Frekvence (Hz)                       | 0,01 Hz - 10 MHz |
| Frekvenční rozsah (Hz)               | 10 Hz - 2 kHz    |
| Střída v % (PBM)                     | 1 - 99 %         |
| Kapacita (F)                         | 1 pF - 60 mF     |
| Teplota (°C) (čidlo typu K)          | -40 - 1000 °C    |
| Teplota okolí (°C)                   | 0 - 40 °C        |
| Přesnost (%)                         | 0,5 % - 5 %      |
| Otevření kleští ø                    | 26 mm            |
| Rozměry přístroje                    | 198 x 67 x 28 mm |
| Hmotnost (brutto/netto)              | 465,2 / 208 g    |
| Požadované baterie:                  | 3 x 1,5V AAA     |
| Měřicí kategorie (CAT)               | CAT III 600 V    |



PAN 600AD+ 2 Video DE:



PAN 600AD+ 2 Video EN:

