



High-glossy effect spray that gives a look similar to chrome to smooth surfaces. MOTIP Silver Chrome is suitable for all smooth surfaces, especially for designing rims, wheel trims, coatable plastic parts if appropriately primed.

Objednací číslo: 880113, 880114

Kvalita & vlastnosti

High-grade quality lacquer with a special combination of resins
Very good coverage
Excellent adhesion
Good flow
Quick-drying
Resistant to abrasion
Weather-resistant, light-proof, UV-resistant
Scratch-, shock- and impact-resistant
Temperature-resistant up to 150°C
Coatable

Fyzikální & chemické údaje

Základní nátěr: Special combi resin
Název barvy: chrome
Vůně: Characteristic
Stupeň lesku: gloss, >75
Vydatnost:

- 150 ML – 0.6 m²
- 400 ML – 1.5 m²

Vyschnutí pro prach: 15 min
Vyschnutí na dotek: 1 h
Úplné vyschnutí: 12 h
Povrchy: metal, wood, glass, coatable hard plastics, stone
Minimální provozní teplota: 10 °C
Maximální provozní teplota: 25 °C
Bod vzplanutí: n.a. °C
Obsah:

- 150 ML
- 400 ML

Jak používat

The ground has to be clean, dry and free from fat.
Cover areas not to be painted.
Before use, shake can for 3 minutes.
Test spray at an invisible spot.
Spray from a distance of 25 cm several thin coats.
Between the layers let lift off for 5 minutes, then apply the next layer. Repeat this till the desired effect is achieved.
Remark: In order to achieve the effect, a very smooth surface is necessary. Uneven surfaces should be filled, sanded and primed with a black primer, in order to grant an optimal result.
If a primer, e.g. DUPLI-COLOR Effect Primer black is used, this has to dry for at least one hour, before the application of the effect top coat.
A black ground is the basis and condition for an excellent Silver Chrome Effect,
Primarily suitable for coating plastics when pre-treated with a plastic primer, such as MOTIP Plastic Primer.

Šetrné k životnímu prostředí

Společnost European Aerosols se snaží používat přípravky bez zakázaných nebo kritických složek a dosahovat co nejlepších výsledků. Víčka a obaly jsou vyrobeny z recyklovatelného materiálu.

Likvidace

Do recyklačního kontejneru nebo do příslušného kontejneru na využitelný odpad byste měli vyhazovat pouze zcela prázdné plechovky. Nevyprázdňené plechovky by se měly likvidovat jako "zvláštní odpad".

Označení/štítky

Všechny výrobky společnosti European Aerosols splňují aktuální předpisy pro značení podle směrnice opřípravců 1999/45/ES. Všechny aerosoly odpovídají směrnici TRGS 200 a TRG 300 a také směrnici 75/324/EHS o aerosolech v aktuálně platném znění.

Ke dni Kolovoz 5, 2025 – Tato verze nahrazuje všechny případné předchozí verze.