

Výrobek:

Datum aktualizace: 19.5.2014

# TECHNICKÉ KAPALINY, POMOCNÉ PŘÍPRAVKY

## Složení a charakteristika výrobku:

Technické kapaliny a pomocné přípravky jsou organická rozpouštědla nebo jejich směsi. Složení technických kapalin je informativní. Mohou obsahovat ještě další komponenty.

Technické kapaliny a pomocné přípravky jsou určeny k rozličným technologickým činnostem jako např. odmašťování, čištění, k dodatečné úpravě (ředění) nátěrových hmot nebo lepidel apod. Doporučené použití je uvedeno v katalogových listech, normách nebo na etiketách jednotlivých výrobků.

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b><u>P 6401 Aceton</u></b><br/> <b>Použití:</b> jako speciální rozpouštědlo, např. pro nitrocelulózová lepidla.<br/> Hustota v kg/m<sup>3</sup>: cca 790<br/> TOC v kg/kg produktu: 0,62<br/> <b>Klasifikace:</b> Flam.Liq.2, Eye Irrit.2, STOT SE 3<br/> Označení výstražným symbolem: GHS02, GHS07<br/> Signální slovo: Nebezpečí<br/> Hořlavá kapalina I. třídy nebezpečnosti.</p>                                                                                                                                                                       | <p><b><u>P 6402 Benzín technický</u></b><br/> <b>Použití:</b> k odmašťování kovových předmětů a jako náplň do zapalovačů a palivo do tlakových lamp.<br/> Hustota v kg/m<sup>3</sup>: 720 - 780<br/> TOC v kg/kg produktu: 0,85<br/> <b>Klasifikace:</b> Flam.Liq.2, Asp.Tox.1, Repr.2, Skin Irrit.2, STOT SE 3, Aquatic Chronic 2<br/> Označení výstražným symbolem: GHS02, GHS07, GHS08, GHS09<br/> Signální slovo: Nebezpečí<br/> Hořlavá kapalina I. třídy nebezpečnosti.</p>                                      |
| <p><b><u>P 6404 Petrolej</u></b><br/> <b>Použití:</b> převážně ke svícení v petrolejových lampách.<br/> Hustota v kg/m<sup>3</sup>: 790 - 820<br/> TOC v kg/kg produktu: 0,85<br/> <b>Klasifikace:</b> Asp.Tox.1<br/> Označení výstražným symbolem: GHS08<br/> Signální slovo: Nebezpečí<br/> Hořlavá kapalina III. třídy nebezpečnosti.</p>                                                                                                                                                                                                                    | <p><b><u>P 6406 Toluén</u></b><br/> <b>Použití:</b> jako rozpouštědlo pro speciální účely, např. k ředění některých kaučukových lepidel.<br/> Hustota v kg/m<sup>3</sup>: cca 865<br/> TOC v kg/kg produktu: 0,92<br/> <b>Klasifikace:</b> Flam.Liq.2, Repr.2, Asp.Tox.1, STOT RE 2, Skin Irrit.2, STOT SE 3<br/> Označení výstražným symbolem: GHS02, GHS07, GHS08<br/> Signální slovo: Nebezpečí<br/> Hořlavá kapalina I. třídy nebezpečnosti.</p>                                                                   |
| <p><b><u>P 6407 Toluén směs</u></b><br/> <b>Složení:</b> směs – toluén, nízkovroucí hydrogenovaný benzín<br/> <b>Použití:</b> jako rozpouštědlo pro speciální účely, např. k čištění a odmašťování povrchů před použitím lepidel.<br/> Hustota v kg/m<sup>3</sup>: cca 85<br/> TOC v kg/kg produktu: 0,91<br/> <b>Klasifikace:</b> Flam.Liq.2, Repr.2, Asp.Tox.1, STOT RE 2, Skin Irrit.2, STOT SE 3, Aquatic Chronic 3<br/> Označení výstražným symbolem: GHS02, GHS07, GHS08<br/> Signální slovo: Nebezpečí<br/> Hořlavá kapalina I. třídy nebezpečnosti.</p> | <p><b><u>P 6411 Benzínový čistič</u></b><br/> <b>Složení:</b> směs – technický benzín, toluén a ethanol.<br/> <b>Použití:</b> k hrubému odmašťování zejména kovových předmětů. Hustota v kg/m<sup>3</sup>: cca 790<br/> TOC v kg/kg produktu: 0,83<br/> <b>Klasifikace:</b> Flam.Liq.2, Repr.2, Asp.Tox.1, STOT RE 2, Skin Irrit.2, STOT SE 3, Aquatic Chronic 2<br/> Označení výstražným symbolem: GHS02, GHS07, GHS08, GHS09<br/> Signální slovo: Nebezpečí<br/> Hořlavá kapalina I. třídy nebezpečnosti.</p>        |
| <p><b><u>P 6413 Lih technický</u></b><br/> <b>Složení:</b> směs - denaturovaný ethanol, petrolej a nízkovroucí hydrogenovaný benzín.<br/> <b>Použití:</b> k ředění lihových nátěrových hmot, k čištění a do lihových vaříčů.<br/> Hustota v kg/m<sup>3</sup>: cca 830<br/> TOC v kg/kg produktu: 0,48<br/> <b>Klasifikace:</b> Flam.Liq.2<br/> Označení výstražným symbolem: GHS02<br/> Signální slovo: Nebezpečí<br/> Hořlavá kapalina I. třídy nebezpečnosti.</p>                                                                                             | <p><b><u>P 6420 Fermež Iněná</u></b><br/> <b>Použití:</b> jako ředidlo pro fermežové barvy a olejové sklenářské tmely.<br/> Hustota v kg/m<sup>3</sup>: cca 930<br/> TOC v kg/kg produktu: 0<br/> <b>Klasifikace:</b> -<br/> Označení výstražným symbolem: -<br/> Hořlavá kapalina IV. třídy nebezpečnosti.<br/> Upozornění: Savé materiály organického původu (hadry, piliny, papíry, prach a pod. materiály), nasáklé fermeží je nutno bezpečně zlikvidovat, protože se mohou za určitých okolností samovznítit.</p> |
| <p><b><u>P 8214 Odstraňovač starých nátěrů</u></b><br/> <b>Složení:</b> směs dioxolanu a dimethoxymethanu<br/> <b>Použití:</b> na odstraňování starých vrstev nátěrů z kovů (kromě hliníku), dřeva a kamene.<br/> Hustota v kg/m<sup>3</sup>: cca 952<br/> TOC v kg/kg produktu: 0,849<br/> <b>Klasifikace:</b> Flam.Liq.2</p>                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Označení výstražným symbolem: GHS02<br/>Signální slovo: Nebezpečí<br/>Hořlavá kapalina I. třídy nebezpečnosti.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <p><b><u>P 8500 Přípravek na mytí stříkacích pistolí</u></b><br/><b>Složení:</b> směs – toluen, aceton, nízkovroucí hydrogenovaný benzín, ethanol<br/><b>Použití:</b> univerzální prostředek na promývání stříkacích pistolí<br/>Hustota v kg/m<sup>3</sup> : cca 764<br/>TOC v kg/kg produktu: 0,76<br/><b>Klasifikace:</b> Zdraví škodlivý. Vysoce hořlavý. Dráždivý.<br/>Toxický pro reprodukci kat.3.<br/>Označení výstražným symbolem: Xn - Zdraví škodlivý. F - Vysoce hořlavý.<br/>Hořlavá kapalina I. třídy nebezpečnosti.</p> | <p><b><u>P 8500 Přípravek na mytí štětců</u></b><br/><b>Složení:</b> směs – aceton a butylacetát<br/><b>Použití:</b> univerzální prostředek na promývání štětců<br/>Hustota v kg/m<sup>3</sup> : cca 797<br/>TOC v kg/kg produktu: 0,62<br/><b>Klasifikace:</b> Vysoce hořlavý. Dráždivý.<br/>Označení výstražným symbolem : Xi - Dráždivý. F - Vysoce hořlavý.<br/>Hořlavá kapalina I. třídy nebezpečnosti.</p> |

## Skladovatelnost:

Výrobek si uchovává užité vlastnosti 36 měsíců od data výroby, v původním neotevřeném obalu. Skladujte v suchém skladu při teplotě +5 až +25°C.

## Likvidace odpadů a obalů:

Použitý, řádně vyprázdněný obal odevzdejte na sběrné místo obalových odpadů. Obaly se zbytky výrobku odkládejte na místě určeném obcí k odkládání nebezpečných odpadů nebo předejte osobě oprávněné k nakládání s nebezpečnými odpady. Kontaminovaný obal je nutné předat k odstranění jako nebezpečný odpad (kód odpadu 15 01 10\*). Dále viz bezpečnostní list výrobku.

*Tyto údaje jsou údaji orientačními a jejich přesnost je ovlivněna vlastnostmi různých materiálů a nepředpokládanými vlivy při zpracování. Zpracovatel – aplikátor nese odpovědnost za správné použití výrobku podle návodu k použití a za správnou aplikaci nátěrového systému, tj. musí vždy zhodnotit všechny podmínky aplikace a zpracování, které by mohly ovlivnit konečnou kvalitu povrchové úpravy. Proto doporučujeme zpracovateli provést vždy zkoušku na konkrétní pracovní podmínky a druh aplikovaného povrchu. Výše uvedené údaje jsou údaji, které ovlivňují konkrétní pracovní podmínky, a proto nezakládají právní nárok. Informace nad rámec tohoto katalogového listu je třeba konzultovat s výrobcem.*

*Výrobce si vyhrazuje právo na změnu v katalogových listech bez předchozího upozornění.*