



ANNEX:

Installation instructions, scope of delivery / parts list and technical data

Stove "Magna 3.0 plus"

Item number: 104505
UNI-1963 3.0 plus

DE		S.	2
CZ		S.	19
SK		S.	36
SI		S.	53



ANHANG:

Aufstellhinweise, Lieferumfang / Stückliste und Technische Daten

Kaminofen „Magna 3.0 plus“

Artikelnummer: 104505

UNI-1963 3.0 plus

“Dieses Produkt eignet sich nicht als Hauptheizgerät”

Der Hersteller haftet nicht für Schäden, die durch Nichtbeachtung
der Gebrauchsanweisung entstehen.

Die Bedienungsanleitung muss beachtet werden. Weiterhin sind sämtliche, die Aufstellung und den Betrieb von Kaminöfen betreffenden nationalen Vorschriften und Normen, wie z.B. die Bauordnung der einzelnen Bundesländer, die Feuerungsverordnung (FeuVO), DIN V 18160 Teil 1 und 2 für Schornsteine, EN 1856-2, EN 15287, EN 13384 für Schornsteinberechnung und EN 16510 für Kaminöfen, sowie örtliche Vorschriften zu beachten und zu erfüllen.

Lieferumfang / Stückliste:

Zum Lieferumfang zählen:

1. Kaminofen Magna 3.0 plus
2. Kalte Hand
3. Allgemeine Bedienungsanleitung (BDA)
4. Technische Daten und Aufstellanleitung

Einstellungen

Bei Zünden:

- Ca. 1,5 kg auf 6 Stück verteilen und kreuzschichten:
2 unten längs, 2 mitte quer, 2 oben längs
- Alle Holzstücke 20-25 cm lang
- + 25 – 33 % zusätzliche Masse Kleinholz oben auf die Holzscheite drauflegen
- Mindestens 2 Anzünder nach EN 1860-3 verwenden und von oben anzünden – siehe Bedienungsanleitung „Anfeuern des Kaminofens von oben“
- Schieber:
 - Sekundärluft - 100% AUF
 - Primärluft - 100% AUF
 - Tertiärluft – 100% AUF



Bei Nennwärmeleistung:

Schieberposition	Scheitholz	
	Anheizen	Nennlast
Primärluft	100 % AUF	100% % AUF für 2 Min, danach 20 mm AUF
Sekundärluft	30 mm AUF	30 mm AUF
Tertiärluft	100% AUF	100% AUF

Zugelassene Brennstoffe und max. Aufgabemenge:

Brennstoff	Max. Aufgabemenge pro Stunde
Scheitholz	1,67 kg / 45 min
Auflage Scheitholz	2 x 25cm, unten längs horizontal / waagrecht



Beachten Sie unbedingt das Abfallverbrennungsverbot! Verwenden Sie niemals andere als die oben genannten, und für diesen Ofen zugelassene Brennstoffe!



Das Überschreiten der maximal zulässigen Brennstoffmasse kann zu Überhitzung und Schäden am Gerät führen die nicht unter Gewährleistung fallen!


Anordnung des Brennstoffs im Brennraum

Scheitholz



Vorgeschriebene Mindestabstände zu brennbaren Materialien:

Bitte beachten Sie, dass Strahlung, insbesondere durch Glasflächen, brennbare Gegenstände in der Nähe des Kaminofens in Brand setzen kann. Die unten angegebenen Mindestabstände müssen unbedingt beachtet werden!



Sicherheitsabstand zu benachbarten brennbaren Materialien:	
Rückseite (d_r)	30 cm
Seite (d_s)	30 cm
Vorne (d_p)	80 cm
Unten (d_b)	0 cm
Oben (d_c)	75 cm
Im unteren vorderen Strahlungsbereich (d_f)	0 cm
Im seitlichen vorderen Strahlungsbereich (d_l)	0 cm
Seite bei Eckaufstellung (Gerät 45° in Ecke gedreht)	30 cm

Vorgeschriebene Mindestabstände zu angrenzenden Wänden oder sonstigen hitzereflektierenden Installationen am Aufstellort:

Die Abstände sind insbesondere bei einer Montage des Kaminofens in einer Nische oder Ecke zu berücksichtigen.

Nichtbeachtung bzw. Unterschreitung kann zu **Hitzestau** führen, da die Wärme nicht entweichen kann. Dadurch kann sich der Korpus verformen, was eine irreparable Beschädigung ist und zu weiteren Schaden führen kann!

Sicherheitsabstand zu angrenzenden Wänden oder sonstigen hitzereflektierenden Installationen am Aufstellort:	
Rückseite (d_r)	30 cm
Seite (d_s)	30 cm
Vorne (d_p)	80 cm
Unten (d_b)	0 cm
Oben (d_c)	75 cm
Im unteren vorderen Strahlungsbereich (d_f)	0 cm
Im seitlichen vorderen Strahlungsbereich (d_l)	0 cm
Seite bei Eckaufstellung (Gerät 45° in Ecke gedreht)	30 cm

Schäden, die durch die Nichtbeachtung der Herstelleranweisungen entstehen, fallen nicht unter die Garantie!

Wichtiger Hinweis bei hochwärmegedämmten Wänden:

Bei zu schützenden Wänden und Decken mit einem Wärmedurchgangswert $U < 0,4 \text{ W / m}^2 \times \text{K}$ sind die oben aufgeführten Mindestabstände um 5 cm zu erhöhen.

Reinigung

Die richtige Wartung und Reinigung des Kaminofens garantieren dessen zuverlässige Funktion und dessen gutes Aussehen.

Es wird empfohlen, die Asche aus der Brennkammer am besten nach jedem Brennvorgang zu entfernen. Dadurch hat die Brennraumkeramik während des nächsten Verbrennungsvorgangs genügend Platz, sich auszudehnen, und das Schadenrisiko wird verringert.

Die Abgasrohre und der Innenraum des Kaminofens müssen mindestens einmal jährlich gereinigt werden. Insbesondere die Rauchgasumlenkplatten oben in der Brennkammer müssen einmal im Jahr entfernt und mit einem harten Besen oder ähnlichem beidseitig gereinigt werden.

Sollte Ihr Kaminofen mit einem zusätzlichen Rauchrohr bzw. Turbulator ausgestattet sein, ist dieser ebenfalls mindestens 1-mal jährlich zu demontieren und die Komponenten zu reinigen. Hierzu siehe ggf. weitere Informationen im technischen Anhang.

Informieren Sie sich über evtl. zusätzlich notwendige Reinigungsintervalle bei Ihrem Schornsteinfeger.

Die lackierten Oberflächen sollten nur bei kaltem Ofen mit einem trockenen und weichen Tuch vorsichtig gereinigt werden.


Nachdem die Glasscheibe abgekühlt ist, sollte diese zur Reinigung mit Glasreiniger gereinigt und danach getrocknet werden. Fester, dicker Belag lässt sich mit einem Backofenreiniger entfernen. Vermeiden Sie Kontakt von Glas-/Backofenreiniger mit den Lackflächen des Ofens, da diese Schaden nehmen können.

Verwenden Sie zur Reinigung keine scharfen oder aggressiven Materialien!




Accente International GmbH Stresemannstraße 375 (Haus 11) 22761 Hamburg info@accentehh.com 26 Leistungserklärung gem. EU-Verordnung (EU) 305/2011: 33-2025			
EN 16510-1:2022, EN 16510-2-1:2022: Raumheizer Benannte Prüfstelle Nr. : INiG / 1450 Verwendungszweck: Raumheizung in Wohngebäuden ohne mögliche Heiz-/Brauchwassererwärmung Name: Magna 3.0 plus Artikelnummer : 104505 (UNI-1963 3.0 plus) Fertigungsnummer:.....			
Brandsicherheit	erfüllt	Brandverhalten	A1
Sicherheitsabstand zu benachbarten brennbaren Materialien und sonstigen hitzereflektierenden Flächen:		Rückseite (d _r) Seite (d _s) Vorne (d _p) Unten (d _b) Oben (d _c) Im unteren vorderen Strahlungsbereich (d _r) Im seitlichen vorderen Strahlungsbereich (d _i)	300 mm 300 mm 800 mm 0 mm 750 mm 0 mm 0 mm
Emission der Verbrennungsprodukte			erfüllt
- Emissionen (bei 13% O ₂)	CO	0,1 % / 1250 mg/m ³	
	NO _x	200 mg/m ³	
	OGC	120 mg/m ³	
	Staub	40 mg/m ³	
Oberflächentemperatur			erfüllt
Reinigbarkeit			erfüllt
Mindestförderdruck bei Nennwärmeleistung			12 Pa
Abgastemperatur			315°C
Abgasmassenstrom			6,6 g/s
Wärmeleistung/Energieeffizienz			erfüllt
-Nennwärmeleistung			7,5 kW
-Raumwärmeleistung			7,5 kW
-Wirkungsgrad			75 %
Zulässige Brennstoffe	Unbehandeltes Scheitholz		
Klassifizierung nach EN 16510-1:2022, Abschnitt 4.1			Typ B
Eignung zur Mehrfachbelegung			Ja
	Vor Inbetriebnahme lesen und beachten Sie bitte ausführlich die Bedienungsanleitung.		
Es dürfen ausschließlich zugelassene Brennstoffe verwendet werden.			
Geeignet als Zeitbrandfeuerstätte und nur in Nennlast.			

Hebelgriff Montageanleitung



Explosionszeichnung



Verfügbare Ersatzteile Liste

Art.Nr.	Nr. auf der Zeichnung	Ersatzteilbezeichnung
S-AC-CHR-196356	1	Luftregler, verchromt (1 Stk.)
S-D-1963	2	Türrahmen schwarz
106476	3	Hebelgriff, inkl. Befestigungsschrauben (2024+)
S-GL-196356	4	Glasscheibe
S-TC-1963	5	Keramik Teefach Einlagen Set (2 Stk.)
101499	6	Türfeder
S-AT-193040	7	Aschekasten
106380	8	Primär- / Sekundärluftschieber (1 Stk.)
S-UML-1963456	9	Metall Zugumlenkung (Umlenkplatte)
S-CER-1963456-SIDE	10	Seitliche Keramikplatten (4 Stk.)
106590	11	Hintere Keramikplatten (3 Stk.)
S-CER-1963456-BOT	12	Untere Keramikplatten (6 Stk.)
S-FB-1930	13+14	Ascherost inkl. Halterung
106589	10+11+12	Keramik Brennraumverkleidung komplett
103782	Ohne	Türdichtung
106546	Ohne	Glasdichtung
103712	Ohne	Ofenlack Spraydose schwarz


In seltenen Fällen kann es während des Transportes dazu kommen, dass die Umlenkplatte (Nr. 9) ganz nach vorne rutscht und somit die komplette Rauchumlenkung blockiert.

Dadurch kann der Rauch nicht vom Schornstein abgezogen werden und der Qualm dringt aus Feuerraumtür / Luftzufuhrschlitzen heraus.

Dies kann auch beim Reinigen des Ofens passieren, mit dem gleichen Resultat. In einem solchen Fall muss die Umlenkplatte einfach maximal nach hinten geschoben werden, damit der Abgasaustritt wieder frei ist.



Es dürfen ausschließlich Original-Ersatzteile des Herstellers verwendet werden! Die Verwendung von Fremd- oder Nachbauteilen kann zu Funktionsstörungen führen und schließt Haftungs- und Gewährleistungsansprüche aus!



Accente International GmbH Stresemannstraße 375, Haus 11 22761 Hamburg		
Technische Parameter für Einzelraumheizgeräte für feste Brennstoffe gemäß deligierte Verordnung (EU) 2015/1186 zur Ergänzung der Richtlinie 2010/30/EU		
Modellkennung(en)	Magna 3.0 plus / UNI-1963 3.0 plus	
Harmonisierte technische Spezifikationen	EN 16510-1:2022; EN 16510-2-1:2022: Raumheizer	
indirekte Heizfunktion	nein	
Direkte Wärmeleistung in kW	7,5	
Brennstoff	Bevorzugter Brennstoff	Sonstige geeignete Brennstoffe
Scheitholz mit einem Feuchtigkeitsgehalt ≤ 25%	ja	nein
Pressholz, Feuchtigkeitsgehalt < 12%	nein	nein
Sonstige holzartige Biomasse	nein	nein
Nicht-holzartige Biomasse	nein	nein
Anthrazit und Trockendampfkohle	nein	nein
Steinkohlenkoks	nein	nein
Schwelkoks	nein	nein
Bituminöse Kohle	nein	nein
Braunkohlebriketts	nein	nein
Trofbriketts	nein	nein
Briketts aus einer Mischung aus fossilen Brennstoffen	nein	nein
Sonstige fossile Brennstoffe	nein	nein
Briketts aus einer Mischung aus Biomasse und fossilen Brennstoffen	nein	nein
Sonstige Mischung aus Biomasse und festen Brennstoffen	nein	nein
Eigenschaften im Betrieb mit bevorzugtem Brennstoff		
Raumheizungs-Jahresnutzungsgrad in %	65 %	
Energieeffizienzindex (EEI)	EEI = (ηS,on x BLF) – 10% + F(2) +F(3) -F(4) - F(5) = 99	
Wärmeleistung		
Nennwärmeleistung	7,5	kW
Mindestwärmeleistung (Richtwert)	N.A.	kW
Brennstoff -Wirkungsgrad (auf Grundlage des NCV)		
Brennstoff-Wirkungsgrad bei Nennwärmelesitung	75 %	%
Brennstoff-Wirkungsgrad bei Mindestwärmelesitung (Richtwert)	N.A.	%
Das notifizierte Prüflabor hat nach System 3 die Erstprüfung durchgeführt		
Prüflabor	INiG, Lubicz 25A, 31-503 Krakau, Polen	
Prüflabor Nr.	INiG 1450	
Prüfbericht Nr.	5911 A5 25	

Accente International GmbH
Stresemannstraße 375, Haus 11
22761 Hamburg

Erforderliche Angaben zu Festbrennstoff-Einzelraumheizgeräten
gemäß Verordnung (EU) 2015/1185 zur Durchführung der Richtlinie 2009/125/EG

Modellkennung(en)	Magna 3.0 plus / UNI-1963 3.0 plus										
Harmonisierte technische Spezifikationen und Normen	EN 16510-1:2022; EN 16510-2-1:2022: Raumheizer; Verordnung (EU) 305/2011										
Indirekte Heizfunktion	nein										
Direkte Wärmeleistung in kW	7,5										
Brennstoff	Bevorzugter Brennstoff	Sonstige geeignete Brennstoffe	Raumheizungs-Jahresnutzungsgrad in %	Raumheizungs-Emissionen bei Nennwärmeleistung							
				PM	OGC	CO	No _x				
				mg/m ³ (13% O ₂)							
Scheitholz mit einem Feuchtigkeitsgehalt ≤ 25%	ja	nein	65 %	40	120	1250	200				
Pressholz, Feuchtigkeitsgehalt < 12%	nein	nein									
Sonstige holzartige Biomasse	nein	nein									
Nicht-holzartige Biomasse	nein	nein									
Anthrazit und Trockendampfkohle	nein	nein									
Steinkohlenkoks	nein	nein									
Schwelkoks	nein	nein									
Bituminöse Kohle	nein	nein									
Braunkohlebriketts	nein	nein									
Torfbriketts	nein	nein									
Briketts aus einer Mischung aus fossilen Brennstoffen	nein	nein									
Sonstige fossile Brennstoffe	nein	nein									
Briketts aus einer Mischung aus Biomasse und fossilen Brennstoffen	nein	nein									
Sonstige Mischung aus Biomasse und festen Brennstoffen	nein	nein									
Eigenschaften im Betrieb mit bevorzugtem Brennstoff											
Wärmeleistung											
Nennwärmeleistung	7,5			kW							
Mindestwärmeleistung (Richtwert)	N.A.			kW							
Thermischer Wirkungsgrad (auf Grundlage des NCV)											
Thermischer Wirkungsgrad bei Nennwärmeleistung	75 %			%							
Thermischer Wirkungsgrad bei Mindestwärmeleistung (Richtwert)	N.A.			%							
Das notifizierte Prüflabor hat nach System 3 die Erstprüfung durchgeführt											
Prüflabor	INiG, Lubicz 25A, 31-503 Krakau, Polen										
Prüflabor Nr.	INiG 1450										
Prüfbericht Nr.	5911 A5 25										



ACCENTE

Accente International GmbH
Stresemannstraße 375 (Haus 11)
22761 Hamburg

EG-Konformitätserklärung CE-Declaration of Conformity

Hiermit erklären wir, dass die folgende Kaminofen Modelle:

Magna 3.0 plus (UNI-1963 3.0 plus)

- in seiner Verwendung als Raumheizer für feste Brennstoffe -
folgenden einschlägigen Bestimmungen entsprechen:

DIN EN 16510-1:2022 mit Teil -2-1:2022
Verordnung (EU) 2015/1185 (Eco-Design 2022)
BImSchV Stufe 2

Eine Prüfung des Raumheizers für feste Brennstoffe auf die Übereinstimmung mit den
Produktanforderungen erfolgte bei der benannten Prüfstelle

INiG, Lubicz 25A, 31-503 Krakau, Polen
Prüfbericht Nr.: 5911 AS 25

Unterzeichnet im Namen des Herstellers:

Accente International GmbH
Stresemannstraße 375 Haus 11, 22761 Hamburg
Tel: +49 40 607 709 100 Fax: +49 40 607 709 111
E-Mail: info@accentsh.com
www.accentsh.com

Hamburg, den 22.01.2026

Bing Hu
Geschäftsführer

Diese Erklärung bescheinigt die Übereinstimmung mit den genannten Richtlinien, beinhaltet jedoch keine Zusicherung von Eigenschaften. Die Sicherheitshinweise der mitgelieferten Produktdokumentation sind zu beachten. Bei Änderungen an den o.g. Geräten durch Dritte, verliert diese Erklärung ihre Gültigkeit.

Seite 1 von 1

Hilfsstromverbrauch / Auxiliary electricity consumption (F4)				Art der Wärmeleistung / Raumtemperaturkontrolle / Type of heat output/room temperature control (F2)		
Bei Nennwärmeleistung / At nominal heat output	el max	--	kW	Einstufige Wärmeleistung, keine Raumtemperaturkontrolle (0%) / single stage heat output, no room temperature control	JA / yes	
Bei Mindestwärmeleistung / At minimum heat output	el min	--	kW	zwei oder mehr manuelle Stufen, keine Raumtemperaturkontrolle (1%) / two or more manual stages, no room temperature control	NEIN / no	
Im Bereitschaftszustand / In standby mode	el sb	--	kW	Raumtemperaturkontrolle mittels eines mechanischen Thermostats (2%) / with mechanic thermostat room temperature control	NEIN / no	
Leistungsbedarf der Pilotflamme / Permanent pilot flame power requirement (F5)				mit elektronischer Raumtemperaturkontrolle (4%) / with electronic room temperature control	NEIN / no	
Leistungsbedarf der Pilotflamme (soweit vorhanden) / Pilot flame power requirement (if applicable)	P pilot	N.A.	kW	mit elektronischer Raumtemperaturkontrolle und Tageszeitregelung (6%) / with electronic room temperature control plus day timer	NEIN / no	
				mit elektronischer Raumtemperaturkontrolle und Wochentagsregelung (7%) / with electronic room temperature control plus week timer	NEIN / no	
				Sonstige Regelungsoptionen / Other control options (F3)		
				Raumtemperaturkontrolle mit Präsenzerkennung (1%) / room temperature control with presence detection		NEIN / no
				Raumtemperaturkontrolle mit Erkennung offener Fenster (1%) / room temperature control with open window detection		NEIN / no
				mit Fernbedienungsoption (1%) / with distance control option		NEIN / no

(*) PM = Staub, OGC = gasförmige organische Verbindungen, CO = Kohlenmonoxid, NOx = Stickoxide / PM = particulate matter, OGCs = organic gaseous compounds, CO = carbon monoxide, NOx = nitrogen oxides

Das Kriterium für das Ende des Prüfzyklus

Scheitholz: CO₂ Emission von 5,5 Vol.% ± 0,5 Vol.-%.

Technische Daten

Alle deklarierten Werte sind auf Nennlast bezogen.

	Scheitholz
Heizleistung	7,5 kW
Wirkungsgrad	75%
EEl (Energieeffizienzindex)	99
Bauart	A1
Mehrfachbelegung geeignet	Ja
Feuerstätte Typ	Zeitbrandbetrieb (INT)
Klassifizierung nach EN 16510-1:2022, Abschnitt 4.1	Typ B
Rauchrohrdurchmesser	150 mm
Maximale Schornsteinbelastung	0 Kg
Höhe	985 mm
Breite	480 mm
Tiefe	430 mm
Gewicht	73 Kg
Anschlusshöhe des Ofens (Unterkante Rauchrohrstützen)	860 mm
Schornsteinbezeichnung nach der entsprechenden Norm	T400-G
Abgasmassenstrom	6,6 g/s
Abgastemperatur am Stutzen	315 °C
Mindest-Abgasförderdruck	12 Pa
Mindest-Anforderung an Verbrennungsluftzufuhr	17,3 m ³ /Stunde
Raumwärmeverlust	NPD



PŘÍLOHA:

Instrukce k instalaci, rozsah dodání / seznam dílů a technická data

Sporák "Magna 3.0 plus"

Číslo položky: 104505
UNI-1963 3.0 plus

"Tento produkt není vhodný jako hlavní topení"

Výrobce nenese odpovědnost za škody způsobené nedodržením
pokynů k použití.

Je nutné dodržovat provozní pokyny. Dále musí být dodržovány a dodržovány všechny národní předpisy a normy týkající se instalace a provozu kamén na dřevo, jako jsou stavební předpisy jednotlivých spolkových zemí, Vyhláška o spalování (FeuVO), DIN V 18160 části 1 a 2 pro komíny, EN 1856-2, EN 15287, EN 13384 pro výpočet komínů a EN 16510 pro kamna na dřevo, stejně jako místní předpisy.

Rozsah dodání / Seznam dílů:

Rozsah poskytování zahrnuje:

1. Sporák Magna 3.0 plus
2. Studená ruka
3. Obecný návod k použití (BDA)
4. Technická data a instalační instrukce

Prostředí

V případě zapálení:

- Přibližně 1,5 kg rozdělte na 6 částí a napříč vrstvami: 2 spodní podélné, 2 střední příčné a 2 horní podélné
- Všechny kusy dřeva dlouhé 20–25 cm
- + 25 – 33 % další hmoty podpalu na vrchu klád
- Používejte alespoň 2 zapalovače v souladu s normou EN 1860-3 a světlo shora – viz návod k použití "Zapalování kamin shora"
- Posuvník:
 - Sekundární klimatizace - 100% OTEVŘENÝ
 - Primární klimatizace - 100 % OTEVŘENÝ
 - Terciární vzduch – 100 % OTEVŘENÝ



Pro nominální tepelný výstup:

Pozice posuvníku	Klády	
	Zahřát	Jmenovité zatížení
Primární vzduch	100% OTEVŘENÝ	100% OTEVŘENÝ na 2 minuty, pak 20 mm zapnuto
Sekundární vzduch	30 mm OTEVŘENÝ	30 mm OTEVŘENÝ
Terciární vzduch	100% OTEVŘENÝ	100% OTEVŘENÝ

Schválené množství paliv a maximální množství krmiva:

Palivo	Maximální množství krmiva za hodinu
Klády	1,67 kg / 45 min
Překryvací záznam	2 x 25 cm, spodní část podélně vodorovně / vodorovně



Nezapomeňte dodržovat zákaz spalování odpadu! Nikdy nepoužívejte paliva jiná než ta výše zmíněná a schválená pro tento sporák!



Překročení maximální povolené hmotnosti paliva může vést k přehřátí a poškození spotřebiče, který není kryt zárukou!

Uspořádání paliva v spalovací komoře



Klády



Předepsané minimální vzdálenosti k hořlavým materiálům:

Vezměte prosím na vědomí, že ocelové zpracování, zejména přes skleněné povrchy, může zapálit hořlavé předměty v blízkosti kamn.

Minimální vzdálenosti uvedené níže musí být dodržovány!



Bezpečná vzdálenost od sousedních hořlavých materiálů:	
Back (d_r)	30 cm
Stránka (d_s)	30 cm
Přední část (d_p)	80 cm
Bottom (d_b)	0 cm
Top (d_c)	75 cm
V dolním předním rozsahu záření (d_f)	0 cm
V oblasti laterálního frontálního záření (d_l)	0 cm
Boční při nastavení v rohu (zařízení otočené o 45° do rohu)	30 cm

Předepsané minimální vzdálenosti od sousedních zdí nebo jiných zařízení odrážejících teplo na místě instalace:

Vzdálenosti je třeba zohlednit zejména při instalaci kamna do niky nebo rohu. Nepozorování nebo podřezání může vést k **hromadění tepla**, protože teplo nemůže uniknout. To může způsobit deformaci těla, což je nevratné poškození a může vést k dalšímu poškození!

Bezpečná vzdálenost od sousedních zdí nebo jiných zařízení odrážejících teplo na místě instalace:	
Back (d_r)	30 cm
Stránka (d_s)	30 cm
Přední část (d_p)	80 cm
Bottom (d_b)	0 cm
Top (d_c)	75 cm
V dolním předním rozsahu záření (d_f)	0 cm
V oblasti laterálního frontálního záření (d_l)	0 cm
Boční při nastavení v rohu (zařízení otočené o 45° do rohu)	30 cm

Škody způsobené nedodržením pokynů výrobce nejsou kryty zárukou!

Důležitá poznámka pro vysoce tepelně izolované stěny:

V případě zdí a stropů, které mají být chráněny hodnotou přenosu tepla $U < 0,4 \text{ W / m}^2 \times \text{K}$, musí být minimální vzdálenosti uvedené výše zvýšeny o 5 cm.

Čištění

Správná údržba a čištění kamna zaručují jejich spolehlivý chod a dobrý vzhled. Doporučuje se odstranit popel ze spalovací komory po každém procesu výpalu. To dává keramické komoře dostatek prostoru pro rozšíření při dalším spalovacím procesu a snižuje riziko poškození.

Komínové trubky a vnitřek kamna musí být čištěny alespoň jednou ročně. Zejména je třeba jednou ročně odstranit výkyvové desky na vrcholu spalovací komory a vyčistit na obou stranách tvrdým koštětem nebo podobným zařízením.

Pokud je vaše kamna vybavena dalším komínem nebo turbulátorem, musí být také rozebrána alespoň jednou ročně a komponenty vyčištěny. Pro více informací viz Technická příloha, pokud je to relevantní.

Zjistěte, zda jsou případné další úklidové intervaly, které mohou být nutné od vašeho kominíka.

Malované povrchy by měly být pečlivě čištěny suchým a měkkým hadříkem pouze tehdy, když je trouba studená.


Po vychladnutí skleněné tabule by měla být vyčištěna čističem na sklo a poté vysušena. Pevný, silný povlak lze odstranit čističem na trouby. Vyhněte se kontaktu čističe skla/trouby s lakovanými povrchy trouby, protože se mohou poškodit.

Nepoužívejte k čištění tvrdé nebo agresivní materiály!




Accente International GmbH Stresemannstraße 375 (dům 11) 22761 Hamburg info@accentehh.com 26 Prohlášení o výkonu podle nařízení EU (EU) 305/2011: 33-2025			
EN 16510-1:2022, EN 16510-2-1:2022: Přímé topení Oznámený testovací orgán č.: INiG / 1450 Zamýšlené využití: Vytápění prostorů v obytných budovách bez možnosti vytápění/ohřev domácí vody Název: Magna 3.0 plus (UNI-1963 3.0 plus)			
		Číslo dílu: 104505	
Výrobní číslo:			
Požární bezpečnost	splněno	Reakce na požár	A1
Bezpečná vzdálenost od sousedních hořlavých materiálů a dalších teplo odrážejících povrchů:		Back (d _r) Stránka (d _s) Přední část (d _p) Bottom (d _b) Top (d _c) V dolním předním rozsahu záření (d _f) V oblasti laterálního frontálního záření (d _l)	300 mm 300 mm 800 mm 0 mm 750 mm 0 mm 0 mm
Emise spalovacích produktů			splněno
- Emise (při 13 % O ₂)	CO	0,1 % / 1250 mg/m ³	
	NO _x	200 mg/m ³	
	OGC	120 mg/m ³	
	Prach	40 mg/m ³	
Povrchová teplota			splněno
Čistitelnost			splněno
Minimální dodací tlak při nominálním tepelném výstupu			12 Pa
Teplota výfukových plynů			315°C
Hmotnostní tok výfukových plynů			6,6 g/s
Tepelný výkon/energetická účinnost			splněno
-Jmenovitý tepelný výkon			7,5 kW
-Výstup tepla v místnosti			7,5 kW
-Účinnost			75 %
Povolená paliva	Neošetřené klády		
Klasifikace podle EN 16510-1:2022, oddíl 4.1			Typ B
Vhodnost pro více obyvatel			Ano
	Před uvedením do služby si prosím pečlivě přečtete a dodržujte provozní pokyny.		
Lze používat pouze schválená paliva.			
Vhodný jako časově spalující krb a pouze v nominálním zatížení.			

Pokyny k sestavení pákové rukojeti



Vybuchlý výkres



Seznam dostupných náhradních dílů

Art.Nr.	Ne. Na kresbě	Označení náhradních dílů
S-AC-CHR-196356	1	Vzduchový regulátor, chromovaný (1 díl)
S-D-1963	2	Rám dveří černý
106476	3	Páka s montážními šrouby (2024+)
S-GL-196356	4	Skleněný panel
S-TC-1963	5	Sada keramických vložků do čajových táčů (2 kusy)
101499	6	Pružina dveří
S-AT-193040	7	Popelař
106380	8	Primární / sekundární vzduchový posuvník (1 díl)
S-UML-1963456	9	Kovová vlaková deformace (vychylovací deska)
S-CER-1963456-SIDE	10	Boční keramické desky (4 kusy)
106590	11	Zadní keramické desky (3 kusy)
S-CER-1963456-BOT	12	Spodní keramické desky (6 kusů)
S-FB-1930	13+14	Popelová mřížka včetně držáku
106589	10+11+12	Keramický kryt spalovací komory kompletně
103782	Bez	Těsnění dveří
106546	Bez	Skleněné těsnění
103712	Bez	Černý sprej na troubu


Ve vzácných případech může odchylovací deska (č. 9) během přepravy posunout úplně dopředu a tím zablokovat úplné odklonění kouře.

Výsledkem je, že kouř nelze z komína odvádět a kouř uniká dveřmi ohniště / otvory pro přívod vzduchu.

To se může stát i při čištění trouby, se stejným výsledkem. V takovém případě je třeba odchylovací desku jednoduše co nejvíce zatlačit dozadu, aby byl výfukový plyn opět volný.



Lze použít pouze originální náhradní díly od výrobce! Použití dílů třetích stran nebo replik může vést k poruchám a vylučuje nároky na odpovědnost a záruku!



Accente International GmbH Stresemannstraße 375, dům 11 22761 Hamburg		
Technické parametry pro jednotlivé pevné topidla v souladu s delegovaným nařízením (EU) 2015/1186, které doplňuje směrnici 2010/30/EU		
Identifikace modelů	Magna 3.0 plus / UNI-1963 3.0 plus	
Harmonizované technické specifikace	EN 16510-1:2022; EN 16510-2-1:2022: Přímé topení	
Funkce nepřímého ohřevu	NE	
Přímý tepelný výstup v kW	7,5	
Palivo	Preferované palivo	Další vhodná paliva
Klády s obsahem vlhkosti ≤ 25 %	Ano	NE
Lisované dřevo, obsah vlhkosti < 12 %	Ne	Ne
Další dřevitá biomasa	Ne	Ne
Nedřevitá biomasa	Ne	Ne
Antracit a suché parní uhlí	Ne	Ne
Uhelný koks	Ne	Ne
Polokokain	Ne	Ne
Bituminózní uhlí	Ne	Ne
Brikety z lignitu	Ne	Ne
Kapkové brikety	Ne	Ne
Brikety vyrobené ze směsi fosilních paliv	Ne	Ne
Další fosilní paliva	Ne	Ne
Brikety vyrobené ze směsi biomasy a fosilních paliv	Ne	Ne
Další směs biomasy a pevných paliv	Ne	Ne
Charakteristiky při provozu s preferovaným palivem		
Roční využití vytápění prostorů v %	65 %	
Index energetické účinnosti (EEI)	EEI = (ηS,na x BLF) – 10 % + F(2) + F(3) -F(4) - F(5) = 99	
Výstup tepla		
Nominální tepelný výkon	7,5	kW
Minimální tepelný výstup (směrnice)	N.A.	kW
Spotřeba paliva (založeno na NCV)		
Úspornost paliva při nominálním tepelném výkonu	75 %	%
Spotřeba paliva při minimálním tepelném výstupu (směrnice)	N.A.	%
Oznámená zkušební laboratoř provedla počáteční test v souladu se systémem 3		
Zkušební laboratoř	INiG, Lubicz 25A, 31-503 Krakov, Polsko	
Testovací laboratoř č.	INiG 1450	
Testovací zpráva č.	5911 A5 25	

Accente International GmbH
Stresemannstraße 375, dům 11
22761 Hamburg

Požadované informace o prostorových topnících na tuhá paliva
v souladu s nařízením (EU) 2015/1185, které provádí směrnici 2009/125/ES

Identifikace modelů	Magna 3.0 plus / UNI-1963 3.0 plus								
Harmonizované technické specifikace a normy	EN 16510-1:2022; EN 16510-2-1:2022: Prostorové ohřívače; Nařízení (EU) 305/2011								
Funkce nepřímého ohřevu	Ne								
Přímý tepelný výstup v kW	7,5								
Palivo	Preferované palivo	Další vhodná paliva	Roční využití vytápění prostorů v %	Emise vytápění prostorů při nominálním tepelném výstupu					
				PM	OGC	CO	No _x		
				mg/m ³ (13 % O ₂)					
Klády s obsahem vlhkosti ≤ 25 %	Ano	Ne	65 %	40	120	1250	200		
Lisované dřevo, obsah vlhkosti < 12 %	Ne	Ne							
Další dřevitá biomasa	Ne	Ne							
Nedřevitá biomasa	Ne	Ne							
Antracit a suché parní uhlí	Ne	Ne							
Uhelný koks	Ne	Ne							
Polokokain	Ne	Ne							
Bituminózní uhlí	Ne	Ne							
Brikety z lignitu	Ne	Ne							
Rašelinové brikety	Ne	Ne							
Brikety vyrobené ze směsi fosilních paliv	Ne	Ne							
Další fosilní paliva	Ne	Ne							
Brikety vyrobené ze směsi biomasy a fosilních paliv	Ne	Ne							
Další směs biomasy a pevných paliv	Ne	Ne							
Charakteristiky při provozu s preferovaným palivem									
Výstup tepla									
Nominální tepelný výkon	7,5					kW			
Minimální tepelný výstup (směrnice)	N.A.					kW			
Tepelná účinnost (založena na NCV)									
Tepelná účinnost při nominálním tepelném výstupu	75 %					%			
Tepelná účinnost při minimálním tepelném výstupu (vodítko)	N.A.					%			
Oznámená zkušební laboratoř provedla počáteční test v souladu se systémem 3									
Zkušební laboratoř	INiG, Lubicz 25A, 31-503 Krakov, Polsko								
Testovací laboratoř č.	INiG 1450								
Testovací zpráva č.	5911 A5 25								



ACCENTE

Accente International GmbH
Stresemannstraße 375 (Haus 11)
22761 Hamburg

EG-Konformitätserklärung CE-Declaration of Conformity

Hiermit erklären wir, dass die folgende Kaminofen Modelle:

Magna 3.0 plus (UNI-1963 3.0 plus)

- in seiner Verwendung als Raumheizer für feste Brennstoffe -
folgenden einschlägigen Bestimmungen entsprechen:

DIN EN 16510-1:2022 mit Teil -2-1:2022
Verordnung (EU) 2015/1185 (Eco-Design 2022)
BImSchV Stufe 2

Eine Prüfung des Raumheizers für feste Brennstoffe auf die Übereinstimmung mit den
Produktanforderungen erfolgte bei der benannten Prüfstelle

INiG, Lubicz 25A, 31-503 Krakau, Polen
Prüfbericht Nr.: 5911 AS 25

Unterzeichnet im Namen des Herstellers:

Accente International GmbH
Stresemannstraße 375 Haus 11, 22761 Hamburg
Tel: +49 40 607 709 100 Fax: +49 40 607 709 111
Mail: info@accentsh.com
www.accentsh.com

Hamburg, den 22.01.2026

Bing Hu
Geschäftsführer

Diese Erklärung bescheinigt die Übereinstimmung mit den genannten Richtlinien, beinhaltet jedoch keine Zusicherung von Eigenschaften. Die Sicherheitshinweise der mitgelieferten Produktdokumentation sind zu beachten. Bei Änderungen an den o.g. Geräten durch Dritte, verliert diese Erklärung ihre Gültigkeit.

Seite 1 von 1

Spotřeba pomocné energie / Auxiliary electricity consumption (F4)				Typ tepelného výkonu / regulace teploty v místnosti / Type of heat output/room temperature control (F2)	
Při jmenovitém tepelném výkonu / At nominal heat output	el max	--	kW	Jednostupňový tepelný výkon, bez regulace teploty v místnosti (0%) / single stage heat output, no room temperature control	ANO / yes
Při minimálním tepelném výkonu / At minimum heat output	el min	--	kW	Dva nebo více manuálních stupňů, bez regulace teploty v místnosti (1%) / two or more manual stages, no room temperature control	NE / no
V pohotovostním režimu / In standby mode	el sb	--	kW	Regulace teploty v místnosti pomocí mechanického termostatu (2%) / with mechanic thermostat room temperature control	NE / no
Požadavek na výkon zapalovacího plamene / Permanent pilot flame power requirement (F5)				s elektronickou regulací teploty v místnosti (4%) / with electronic room temperature control	NE / no
Požadavek na výkon zapalovacího plamene (pokud je k dispozici) / Pilot flame power requirement (if applicable)	P pilot	N.A.	kW	s elektronickou regulací teploty v místnosti a regulací denní doby (6%) / with electronic room temperature control plus day timer	NE / no
				s elektronickou regulací teploty v místnosti a regulací dnů v týdnu (7%) / with electronic room temperature control plus week timer	NE / no
				Další možnosti ovládání / Other control options (F3)	
				Regulace teploty v místnosti s detekcí přítomnosti (1%) / room temperature control with presence detection	NE / no
				Regulace teploty v místnosti s detekcí otevřeného okna (1%) / room temperature control with open window detection	NE / no
				s možností dálkového ovládání (1%) / with distance control option	NE / no

(*) PM = prach, OGC = plynné organické sloučeniny, CO = oxid uhelnatý, NOx = oxidy dusíku / PM = particulate matter, OGCs = organic gaseous compounds, CO = carbon monoxide, NOx = nitrogen oxides

Kritérium pro ukončení testovacího cyklu

Záznamy: emise CO₂ 5,5 % objemově ± 0,5 % objemu.

Technická data

Všechny deklarované hodnoty souvisejí s nominálním zatížením.

	Klády
Výhřevná kapacita	7,5 kW
Účinnost	75%
EEl (Index energetické účinnosti)	99
Design	A1
Vhodné pro více obyvatel	Ano
Typ krbu	Operace spalování času (INT)
Klasifikace podle EN 16510-1:2022, oddíl 4.1	Typ B
Průměr kouřovodové trubice	150 mm
Maximální zatížení komína	0 kg
Výška	985 mm
Šířka	480 mm
Hloubka	430 mm
Hmotnost	73 kg
Výška připojení kamin (spodní hrana podpěr odpařovačů)	860 mm
Označení komína podle příslušného standardu	T400-G
Hmotnostní tok výfukových plynů	6,6 g/s
Teplota výfukových plynů na tryskách	315 °C
Minimální tlak dodávání výfukových plynů	12 Pa
Minimální požadavek na dodávku spalovacího vzduchu	17,3 m ³ /hodinu
Ztráta tepla v místnosti	NPD



PRÍLOHA:

Inštalačné inštrukcie, rozsah dodania / zoznam dielov a technické údaje

Sporák "Magna 3.0 plus"

Číslo položky: 104505
UNI-1963 3.0 plus

"Tento produkt nie je vhodný ako hlavný ohrievač"

Výrobca nenesie zodpovednosť za škody spôsobené nedodržaním
pokynov na použitie.

Je potrebné dodržiavať prevádzkové pokyny. Okrem toho musia byť dodržiavané a dodržiavané všetky národné predpisy a normy týkajúce sa inštalácie a prevádzky kachlí na drevo, ako sú stavebné predpisy jednotlivých spolkových krajín, nariadenie o spaľovaní (FeuVO), DIN V18160 časti 1 a 2 pre komíny, EN 1856-2, EN 15287, EN 13384 pre výpočet komínov a EN 16510 pre kachle na drevo, ako aj miestne predpisy.

Rozsah dodania / Zoznam dielov:

Rozsah poskytovania zahŕňa:

1. Sporák Magna 3.0 plus
2. Studená ruka
3. Všeobecný návod na použitie (BDA)
4. Technické údaje a inšalačné inštrukcie

Prostredia

V prípade zapaľovania:

- Rozdeľte približne 1,5 kg na 6 kusov a prekrížite vrstvy: 2 spodné pozdĺžne, 2 stredné priečne, 2 horné pozdĺžne
- Všetky kusy dreva dlhé 20-25 cm
- + 25 – 33 % dodatočnej hmoty podpaľovača na vrchu kmeňov
- Použite aspoň 2 zapaľovače v súlade s normou EN 1860-3 a osvetlenie zhora – pozri návod na obsluhu "Zapaľovanie pece zhora"
- Posuvník:
 - Sekundárne vzduchovanie - 100 % OTVORENÝ
 - Primárne vzduchovanie - 100 % OTVORENÝ
 - Terciárny vzduch – 100 % OTVORENÝ



Pre nominálny tepelný výstup:

Pozícia posuvníka	Záznamy	
	Zahriať sa	Nominálne zaťaženie
Primárne vzduchovanie	100% OTVORENÝ	100% OTVORENÝ na 2 minúty, potom 20 mm ZAPNUTÉ
Sekundárne vysielanie	30 mm OTVORENÝ	30 mm OTVORENÝ
Terciárny vzduch	100% OTVORENÝ	100% OTVORENÝ

Schválené palivá a maximálne množstvo krmiva:

Palivo	Maximálne množstvo krmiva za hodinu
Záznamy	1,67 kg / 45 min
Overlay Log	2 x 25 cm, spodok pozdĺžne horizontálne / horizontálne



Nezabudnite dodržiavať zákaz spaľovania odpadu! Nikdy nepoužívajte iné palivá než tie, ktoré sú uvedené vyššie a schválené pre tento sporák!



Prekročenie maximálnej povolenej hmotnosti paliva môže viesť k prehriatiu a poškodeniu spotrebiča, na ktorý sa záruka nevzťahuje!

Usporiadanie paliva v spaľovacej komore



Záznamy



Predpísané minimálne vzdialenosti od horľavých materiálov:

Upozorňujeme, že oceľovanie, najmä cez sklenené povrchy, môže zapáliť horľavé predmety v blízkosti sporáka.

Minimálne vzdialenosti uvedené nižšie musia byť dodržané!



Bezpečná vzdialenosť od susedných horľavých materiálov:	
Chrbát (d_r)	30 cm
Stránka (d_s)	30 cm
Predná časť (d_p)	80 cm
Bottom (d_b)	0 cm
Top (d_c)	75 cm
V dolnom prednom rozmedzí žiarenia (d_f)	0 cm
V oblasti laterálneho frontového žiarenia (d_l)	0 cm
Bok, keď je nastavený v rohu (zariadenie otočené o 45° do rohu)	30 cm

Predpísané minimálne vzdialenosti od susedných stien alebo iných teplo odrážajúcich inštalácií na mieste inštalácie:

Vzdialenosti je potrebné brať do úvahy najmä pri inštalácii sporáka do výklenku alebo rohu.

Nedodržiavanie alebo podrezanie môže viesť k **hromadeniu tepla**, pretože teplo nemôže uniknúť. To môže spôsobiť deformáciu tela, čo je nenapraviteľné poškodenie a môže viesť k ďalšiemu poškodeniu!

Bezpečná vzdialenosť od susedných stien alebo iných teplo odrážajúcich inštalácií na mieste inštalácie:	
Chrbát (d_r)	30 cm
Stránka (d_s)	30 cm
Predná časť (d_p)	80 cm
Bottom (d_b)	0 cm
Top (d_c)	75 cm
V dolnom prednom rozmedzí žiarenia (d_f)	0 cm
V oblasti laterálneho frontového žiarenia (d_l)	0 cm
Bok, keď je nastavený v rohu (zariadenie otočené o 45° do rohu)	30 cm

Škody spôsobené nedodržaním pokynov výrobcu nie sú kryté zárukou!

Dôležitá poznámka pre vysoko tepelne izolované steny:

V prípade stien a stropov, ktoré majú byť chránené hodnotou prenosu tepla $U < 0,4 \text{ W / m}^2 \times \text{K}$, musia byť minimálne vzdialenosti uvedené vyššie zvýšené o 5 cm.

Čistenie

Správna údržba a čistenie sporáka zaručuje jeho spoľahlivú prevádzku a dobrý vzhľad.

Odporúča sa odstrániť popol z spaľovacej komory po každom vypaľovacom procese. To dáva keramickej komore spaľovacej komory dostatok priestoru na rozšírenie pri ďalšom spaľovacom procese a znižuje riziko poškodenia.

Komínové potrubia a vnútro sporáka musia byť vyčistené aspoň raz ročne. Najmä odklonové platne spalín na vrchu spaľovacej komory musia byť raz ročne odstránené a na oboch stranách vyčistené tvrdou metlou alebo podobne.

Ak je váš sporák vybavený ďalším výfukovým potrubím alebo turbulátorom, aj ten je potrebné rozobrať aspoň raz ročne a jeho komponenty vyčistiť. Pre viac informácií si pozrite Technickú prílohu, ak je to relevantné.

Zistite si o ďalších intervaloch čistenia, ktoré môže byť potrebné od vášho kominára.

Natreté povrchy by sa mali starostlivo čistiť suchou a mäkkou handričkou len vtedy, keď je rúra studená.


Po vychladnutí tabule by sa mala vyčistiť čističom na čistenie a potom vysušiť. Pevný, hrubý povlak sa dá odstrániť čistiacim prostriedkom na rúry. Vyhnite sa kontaktu s lakovanými povrchmi rúry, ktoré sa môžu poškodiť.

Nepoužívajte na čistenie tvrdé alebo agresívne materiály!




Accente International GmbH Stresemannstraße 375 (dom 11) 22761 Hamburg info@accentehh.com 26 Vyhlásenie o výkone podľa nariadenia EÚ (EÚ) 305/2011: 33-2025			
EN 16510-1:2022, EN 16510-2-1:2022: Priestorové ohrievače Oznámený testovací orgán č.: INiG / 1450 Určené použitie: Vykurovanie priestorov v obytných budovách bez možnosti vykurovania/ohrevu domácej vody Názov: Magna 3.0 plus (UNI-1963 3.0 plus) Číslo dielu: 104505 Výrobné číslo:			
Požiarna bezpečnosť	splnené	Reakcia na požiar	A1
Bezpečná vzdialenosť od susedných horľavých materiálov a iných teplo odrážajúcich povrchov:		Chrbát (d _r)	300 mm
		Stránka (d _s)	300 mm
		Predná časť (d _p)	800 mm
		Bottom (d _b)	0 mm
		Top (d _c)	750 mm
		V dolnom prednom rozmedzí žiarenia (d _c)	0 mm
		V oblasti laterálneho frontového žiarenia (d _l)	0 mm
Emisie produktov spaľovania			splnené
- Emisie (pri 13 % O ₂)	CO	0,1 % / 1250 mg/m ³	
	NO _x	200 mg/m ³	
	OGC	120 mg/m ³	
	Prach	40 mg/m ³	
Povrchová teplota			splnené
Čistiteľnosť			splnené
Minimálny dodávací tlak pri nominálnom tepelnom výstupe			12 Pa
Teplota výfukových plynov			315°C
Hmotnostný prietok výfukových plynov			6,6 g/s
Tepelný výkon/energetická efektívnosť			splnené
-Nominálny tepelný výkon			7,5 kW
-Výstup tepla v miestnosti			7,5 kW
-Efektívnosť			75 %
Povolené palivá	Neošetrené kmene		
Klasifikácia podľa EN 16510-1:2022, bod 4.1			Typ B
Vhodnosť pre viacnásobné bývanie			Áno
	Pred uvedením do prevádzky si prosím prečítajte a dôkladne dodržiavajte prevádzkové pokyny.		
Môžu sa používať iba schválené palivá.			
Vhodný ako časovo horiaci krb a len v nominálnej kapacite.			

Pokyny na zostavenie pákovej rukoväte



Vybuchnutý výkres



Zoznam dostupných náhradných dielov

Art.Nr.	Nie. Na kresbe	Označenie náhradných dielov
S-AC-CHR-196356	1	Vzduchový regulátor, chrómovaný (1 kus)
S-D-1963	2	Rám dverí čierny
106476	3	Páková rukoväť vrátane montážnych skrutiek (2024+)
S-GL-196356	4	Sklenený panel
S-TC-1963	5	Sada keramických vložiek do čajových podnosov (2 kusy)
101499	6	Pružina dverí
S-AT-193040	7	Popolníková panva
106380	8	Primárny / sekundárny vzduchový posuvník (1 kus)
S-UML-1963456	9	Kovový vlakový vychýlenie (odklonová platňa)
S-CER-1963456-SIDE	10	Bočné keramické platne (4 kusy)
106590	11	Zadné keramické platne (3 kusy)
S-CER-1963456-BOT	12	Spodné keramické platne (6 kusov)
S-FB-1930	13+14	Popolová rošt vrátane držiaka
106589	10+11+12	Keramický kryt spaľovacej komory je kompletný
103782	Bez	Tesnenie dverí
106546	Bez	Sklenené tesnenie
103712	Bez	Sprej na rúru – čierna plechovka na farbu


V zriedkavých prípadoch sa odklonová doska (č. 9) môže počas prepravy posunúť úplne dopredu a tým zablokovat' úplné odklonenie dymu.

Výsledkom je, že dym nie je možné odtiahnuť z komína a dym uniká cez dvierka ohniska / otvory na prívod vzduchu.

To sa môže stať aj pri čistení rúry, s rovnakým výsledkom. V takom prípade musí byť odklonová platňa jednoducho zatlačená dozadu čo najviac, aby bol výstup výfukových plynov opäť voľný.



Môžu sa použiť iba originálne náhradné diely od výrobcu! Použitie dielov tretích strán alebo repliky môže viesť k poruchám a vylučuje nároky na zodpovednosť a záruky!



Accente International GmbH Stresemannstraße 375, dom 11 22761 Hamburg		
Technické parametre pre jednotlivé ohrievače priestorov na tuhé palivá v súlade s delegovaným nariadením (EÚ) 2015/1186, ktoré dopĺňa smernicu 2010/30/EÚ		
Identifikátor(y) modelu	Magna 3.0 plus / UNI-1963 3.0 plus	
Harmonizované technické špecifikácie	EN 16510-1:2022; EN 16510-2-1:2022: Ohrievače priestorov	
Nepriama ohrievacia funkcia	Nie	
Priamy tepelný výkon v kW	7,5	
Palivo	Preferované palivo	Ďalšie vhodné palivá
Polená s vlhkosťou ≤ 25 %	áno	nie
Lisované drevo, vlhkosť < 12 %	nie	nie
Iná drevnatá biomasa	nie	nie
Nedrevnatá biomasa	nie	nie
Antracit a suché parné uhlie	nie	nie
Uhoľný koks	nie	nie
Polokokaín	nie	nie
Bitúmenové uhlie	nie	nie
Lignitové brikety	nie	nie
Kvapkové brikety	nie	nie
Brikety vyrobené zo zmesi fosílnych palív	nie	nie
Iné fosílné palivá	nie	nie
Brikety vyrobené zo zmesi biomasy a fosílnych palív	nie	nie
Iná zmes biomasy a tuhých palív	nie	nie
Charakteristiky pri prevádzke s preferovaným palivom		
Ročná miera využitia vykurovania priestorov v %	65 %	
Index energetickej efektívnosti (EEI)	EEI = (ηS,na x BLF) – 10 % + F(2) + F(3) -F(4) - F(5) = 99	
Tepelný výstup		
Nominálny tepelný výkon	7,5	kW
Minimálny tepelný výstup (usmernenie)	N.A.	kW
Spotreba paliva (založená na NCV)		
Úspornosť paliva pri nominálnom tepelnom výkone	75 %	%
Spotreba paliva pri minimálnom tepelnom výstupe (usmernenie)	N.A.	%
Oznámené testovacie laboratórium vykonalo počiatočný test v súlade so Systémom 3		
Testovacie laboratórium	INiG, Lubicz 25A, 31-503 Krakov, Poľsko	
Testovacie laboratórium č.	INiG 1450	
Testová správa č.	5911 A5 25	

Accente International GmbH
Stresemannstraße 375, dom 11
22761 Hamburg

Požadované informácie o ohrievačoch priestorov na tuhé palivá
v súlade s nariadením (EÚ) 2015/1185, ktoré vykonáva smernicu 2009/125/ES

Identifikátor(y) modelu	Magna 3.0 plus / UNI-1963 3.0 plus						
Harmonizované technické špecifikácie a normy	EN 16510-1:2022; EN 16510-2-1:2022: Ohrievače priestorov; Nariadenie (EÚ) 305/2011						
Nepriama ohrievacia funkcia	Nie						
Priamy tepelný výkon v kW	7,5						
Palivo	Preferované palivo	Ďalšie vhodné palivá	Ročná miera využitia vykurovania priestorov v %	Emisie vykurovania priestorov pri nominálnom tepelnom výstupe			
				PM	OGC	CO	No _x
				mg/m3 (13 % O ₂)			
Polená s vlhkosťou ≤ 25 %	áno	nie	65 %	40	120	1250	200
Lisované drevo, vlhkosť < 12 %	nie	nie					
Iná drevnatá biomasa	nie	nie					
Nedrevnatá biomasa	nie	nie					
Antracit a suché parné uhlie	nie	nie					
Uhoľný koks	nie	nie					
Polokokaín	nie	nie					
Bitúmenové uhlie	nie	nie					
Lignitové brikety	nie	nie					
Rašelinové brikety	nie	nie					
Brikety vyrobené zo zmesi fosílnych palív	nie	nie					
Iné fosílna palivá	nie	nie					
Brikety vyrobené zo zmesi biomasy a fosílnych palív	nie	nie					
Iná zmes biomasy a tuhých palív	nie	nie					
Charakteristiky pri prevádzke s preferovaným palivom							
Tepelný výstup							
Nominálny tepelný výkon	7,5				kW		
Minimálny tepelný výstup (usmernenie)	N.A.				kW		
Tepelná účinnosť (založená na NCV)							
Tepelná účinnosť pri nominálnom tepelnom výstupe	75 %				%		
Tepelná účinnosť pri minimálnom tepelnom výstupe (usmernenie)	N.A.				%		
Oznámené testovacie laboratórium vykonalo počiatočný test v súlade so Systémom 3							
Testovacie laboratórium	INiG, Lubicz 25A, 31-503 Krakov, Poľsko						
Testovacie laboratórium č.	INiG 1450						
Testová správa č.	5911 A5 25						



ACCENTE

Accente International GmbH
Stresemannstraße 375 (Haus 11)
22761 Hamburg

EG-Konformitätserklärung CE-Declaration of Conformity

Hiermit erklären wir, dass die folgende Kaminofen Modelle:

Magna 3.0 plus (UNI-1963 3.0 plus)

- in seiner Verwendung als Raumheizer für feste Brennstoffe -
folgenden einschlägigen Bestimmungen entsprechen:

DIN EN 16510-1:2022 mit Teil -2-1:2022
Verordnung (EU) 2015/1185 (Eco-Design 2022)
BImSchV Stufe 2

Eine Prüfung des Raumheizers für feste Brennstoffe auf die Übereinstimmung mit den
Produktanforderungen erfolgte bei der benannten Prüfstelle

INiG, Lubicz 25A, 31-503 Krakau, Polen
Prüfbericht Nr.: 5911 AS 25

Unterzeichnet im Namen des Herstellers:

Accente International GmbH
Stresemannstraße 375 Haus 11, 22761 Hamburg
Tel: +49 40 607 709 100 Fax: +49 40 607 709 333
E-Mail: info@accentsh.com
www.accentsh.com

Hamburg, den 22.01.2026

Bing Hu
Geschäftsführer

Diese Erklärung bescheinigt die Übereinstimmung mit den genannten Richtlinien, beinhaltet jedoch keine Zusicherung von Eigenschaften. Die Sicherheitshinweise der mitgelieferten Produktdokumentation sind zu beachten. Bei Änderungen an den o.g. Geräten durch Dritte, verliert diese Erklärung ihre Gültigkeit.

Seite 1 von 1

Spotreba pomocnej energie / Auxiliary electricity consumption (F4)				Typ tepelného výkonu / regulácia teploty v miestnosti / Type of heat output/room temperature control (F2)	
Pri menovitom tepelnom výkone / At nominal heat output	el max	--	kW	Jednostupňový tepelný výkon, bez regulácie teploty v miestnosti (0%) / single stage heat output, no room temperature control	ÁNO / yes
S minimálnym tepelným výkonom / At minimum heat output	el min	--	kW	Dva alebo viac manuálnych stupňov, bez regulácie teploty v miestnosti (1%) / two or more manual stages, no room temperature control	NIE / no
V pohotovostnom režime / In standby mode	el sb	--	kW	Regulácia teploty v miestnosti pomocou mechanického termostatu (2%) / with mechanic thermostat room temperature control	NIE / no
Požiadavka na výkon zapalovacieho plameňa / Permanent pilot flame power requirement (F5)				s elektronickou reguláciou teploty v miestnosti (4%) / with electronic room temperature control	NIE / no
Požiadavka na výkon zapalovacieho plameňa (ak je k dispozícii) / Pilot flame power requirement (if applicable)	P pilot	N.A.	kW	s elektronickou reguláciou teploty v miestnosti a reguláciou dennej doby (6%) / with electronic room temperature control plus day timer	NIE / no
				s elektronickou reguláciou teploty v miestnosti a reguláciou pracovných dní (7%) / with electronic room temperature control plus week timer	NIE / no
				Ďalšie možnosti ovládania / Other control options (F3)	
				Regulácia teploty v miestnosti s detekciou prítomnosti (1%) / room temperature control with presence detection	NIE / no
				Regulácia teploty v miestnosti s detekciou otvoreného okna (1%) / room temperature control with open window detection	NIE / no
				s možnosťou diaľkového ovládania (1%) / with distance control option	NIE / no

(*) PM = prach, OGC = plynné organické zlúčeniny, CO = oxid uhoľnatý, NOx = oxidy dusíka / PM = particulate matter, OGCs = organic gaseous compounds, CO = carbon monoxide, NOx = nitrogen oxides

Kritérium pre ukončenie testovacieho cyklu

Záznamy: Emisie CO₂ 5,5 % objemu ± 0,5 % objemu.

Technické údaje

Všetky deklarované hodnoty súvisia s menovitým zaťažením.

	Záznamy
Vykurovacia kapacita	7,5 kW
Efektivita	75%
EEl (Index energetickej efektívnosti)	99
Dizajn	A1
Vhodné pre viaceré obývanie	Áno
Typ krbu	Operácia spaľovania času (INT)
Klasifikácia podľa EN 16510-1:2022, bod 4.1	Typ B
Priemer výfukovej trubice	150 mm
Maximálne zaťaženie komína	0 kg
Výška	985 mm
Šírka	480 mm
Hĺbka	430 mm
Hmotnosť	73 kg
Výška spojenia sporáka (spodný okraj podpier rúry dymovodu)	860 mm
Označenie komína podľa príslušného štandardu	T400-G
Hmotnostný prietok výfukových plynov	6,6 g/s
Teplota výfukových plynov na tryske	315 °C
Minimálny tlak dodávania výfukových plynov	12 Pa
Minimálna požiadavka na dodávku spaľovacieho vzduchu	17,3 m ³ /h
Strata tepla v miestnosti	NPD



PRILOGA:

Navodila za namestitev, obseg dobave / seznam delov in tehnični podatki

Štedilnik "Magna 3.0 plus"

Številka predmeta: 104505
UNI-1963 3.0 plus

"Ta izdelek ni primeren kot glavni grelnik"

Proizvajalec ni odgovoren za škodo, ki jo povzroči neupoštevanje
navodil za uporabo.

Navodila za uporabo je treba upoštevati. Poleg tega je treba upoštevati in upoštevati vse nacionalne predpise in standarde, ki se nanašajo na namestitev in delovanje peči na drva, kot so gradbeni predpisi posameznih zveznih dežel, Uredba o zgorevanju (FeuVO), DIN V 18160 1. in 2. dela za dimnike, EN 1856-2, EN 15287, EN 13384 za izračun dimnikov in EN 16510 za peči na drva, ter lokalne predpise.

Obseg dostave / seznam delov:

Obseg izvedbe vključuje:

1. Štedilnik Magna 3.0 plus
2. Hladna roka
3. Splošni priročnik za uporabo (BDA)
4. Tehnični podatki in navodila za namestitvev

Prizorišča

Ob vžigu:

- Približno 1,5 kg razdelite na 6 kosov in prečkajte plasti: 2 spodnje vzdolžne, 2 srednje prečne, 2 zgornje vzdolžne
- Vsi kosi lesa so dolgi 20-25 cm
- + 25 – 33 % dodatne mase drva na vrhu hlodov
- Uporabite vsaj 2 vžigalnika v skladu z EN 1860-3 in svetlobo od zgoraj – glejte navodila za uporabo "Prižiganje peči od zgoraj"
- Drsnik:
 - Sekundarno prezračevanje - 100 % ODPRTO
 - Primarno zrak - 100 % ODPRTO
 - Terciarni zrak – 100 % ODPRTO



Za nazivnotoplotno moč:

Položaj drsnika	Hlodi	
	Segrej	Nazivna obremenitev
Primarni zrak	100 % ODPRT0	100 % ODPRT0 2 minuti, nato 20 mm UP
Sekundarno zračenje	30 mm ODPRT0	30 mm ODPRT0
Terciarni zrak	100 % ODPRT0	100 % ODPRT0

Dovoljena goriva in največja količina krme:

Gorivo	Največja količina krme na uro
Hlodi	1,67 kg / 45 min
Prekrivni dnevnik	2 x 25 cm, spodnji del vzdolžno vodoravno / vodoravno



Obvezno upoštevajte prepoved sežiganja odpadkov! Nikoli ne uporabljajte goriv, razen zgoraj omenjenih in odobrenih za ta štedilnik!



Preseganje največje dovoljene mase goriva lahko povzroči pregrevanje in poškodbe naprave, kar garancija ne krije!

Razporeditev goriva v zgorevalni komori



Hlodi



Predpisane minimalne razdalje do vnetljivih materialov:

Prosimo, upoštevajte, da lahko steeling, zlasti skozi steklene površine, zažge vnetljive predmete v bližini peči.

Minimalne razdalje, navedene spodaj, je treba upoštevati!



Varna razdalja do sosednjih gorljivih materialov:	
Hrbet (d_r)	30 cm
Page (d_s)	30 cm
Front (d_p)	80 cm
Dno (d_b)	0 cm
Vrh (d_c)	75 cm
V spodnjem sprednjem območju sevanja (d_f)	0 cm
V območju lateralnega frontnega sevanja (d_l)	0 cm
Stran, ko je postavljena v kotu (naprava zavrtena za 45° v kot)	30 cm

Predpisane minimalne razdalje do sosednjih sten ali drugih toplotno odbijajočih naprav na mestu namestitve:

Razdalje je treba posebej upoštevati pri nameščanju peči v nišo ali kot.

Neupoštevanje ali podkopavanje lahko povzroči **kopičenje toplote**, saj toplota ne more uiti. To lahko deformira telo, kar je nepopravljiva škoda in lahko vodi do dodatnih poškodb!

Varna razdalja od sosednjih sten ali drugih toplotno odbijajočih naprav na mestu namestitve:	
Hrbet (d_r)	30 cm
Page (d_s)	30 cm
Front (d_p)	80 cm
Dno (d_b)	0 cm
Vrh (d_c)	75 cm
V spodnjem sprednjem območju sevanja (d_f)	0 cm
V območju lateralnega frontnega sevanja (d_l)	0 cm
Stran, ko je postavljena v kotu (naprava zavrtena za 45° v kot)	30 cm

Škoda, ki nastane zaradi neupoštevanja navodil proizvajalca, ni zajeta z garancijo!

Pomembna opomba za visoko toplotno izolirane stene:

V primeru sten in stropov, ki jih je treba zaščititi s toplotno prenosno vrednostjo $U < 0,4 \text{ W / m}^2 \times \text{K}$, je treba zgoraj navedene minimalne razdalje povečati za 5 cm.

Čiščenje

Pravilno vzdrževanje in čiščenje peči zagotavljata njeno zanesljivo delovanje in dober videz.

Priporočljivo je, da je najbolje pepel odstraniti iz zgorevalne komore po vsakem procesu žganja. To daje keramični komori dovolj prostora, da se razširi med naslednjim procesom zgorevanja in zmanjša tveganje poškodb.

Dimne cevi in notranjost peči je treba očistiti vsaj enkrat letno. Zlasti je treba enkrat letno odstraniti plošče za odklon dimnih plinov na vrhu zgorevalne komore in očistiti na obeh straneh s trdim metlo ali podobnim materialom.

Če je vaša peč opremljena z dodatno dimno cevjo ali turbulatorjem, jo je treba razstaviti vsaj enkrat letno in očistiti komponente. Za več informacij si po potrebi oglejte tehnični prilogi.

Povzemite se za dodatne intervale čiščenja, ki jih vaš dimnik morda potrebuje. Pobarvane površine je treba previdno čistiti s suho in mehko krpo le, ko je pečica hladna.


Ko se steklo ohladi, ga je treba očistiti s čistilom za steklo in nato posušiti. Trd, debel premaz lahko odstranite s čistilom za pečico. Izogibajte se stiku čistila za steklo/pečice s površinami za barvo pečice, saj se lahko poškodujejo.

Ne uporabljajte grobih ali agresivnih materialov za čiščenje!




Accente International GmbH Stresemannstraße 375 (hiša 11) 22761 Hamburg info@accentehh.com 26 Izjava o uspešnosti v skladu z uredbo EU (EU) 305/2011: 33-2025			
EN 16510-1:2022, EN 16510-2-1:2022: Grelniki prostora Uradno testiranje št.: INiG / 1450 Namen uporabe: ogrevanje prostorov v stanovanjskih stavbah brez možnosti ogrevanja/ogrevanja gospodinjske vode Ime: Magna 3.0 plus (UNI-1963 3.0 plus)			
		Številka dela: 104505	
Proizvodna številka:			
Požarna varnost	izpolnjeno	Reakcija na požar	A1
Varna razdalja do sosednjih vnetljivih materialov in drugih površin, ki odbijejo toploto:		Hrbet (d _r) Page (d _s) Front (d _p) Dno (d _b) Vrh (d _c) V spodnjem sprednjem območju sevanja (d _f) V območju lateralnega frontnega sevanja (d _l)	300 mm 300 mm 800 mm 0 mm 750 mm 0 mm 0 mm
Emisije produktov zgorevanja			izpolnjeno
- Emisije (pri 13 % O ₂)	CO	0,1 % / 1250 mg/m ³	
	NOx	200 mg/m ³	
	OGC	120 mg/m ³	
	Prah	40 mg/m ³	
Površinska temperatura			izpolnjeno
Čistilnost			izpolnjeno
Minimalni tlak dostave pri nazivnem toplotnem izhodu			12 Pa
Temperatura izpušnih plinov			315°C
Masni pretok izpušnih plinov			6,6 g/s
Toplotna zmogljivost/energetska učinkovitost			izpolnjeno
-Nazivni toplotni izhod			7,5 kW
-Izhod toplote v prostoru			7,5 kW
-Učinkovitost			75 %
Dovoljena goriva	Neobdelani hlodi		
Klasifikacija po EN 16510-1:2022, člen 4.1			Tip B
Primernost za večkratno zasedenost			Da
	Pred uvedbo v uporabo prosimo, da natančno preberete in upoštevajte navodila za delovanje.		
Uporabljajo se lahko le odobrena goriva.			
Primeren je kot časovno goreči kamin in le v nominalni obremenitvi.			

Navodila za sestavo ročaja ročice



Eksplodirana risba



Seznam razpoložljivih rezervnih delov

Art.Nr.	Ne. Na risbi	Oznake rezervnih delov
S-AC-CHR-196356	1	Regulator zraka, kromiran (1 kos)
S-D-1963	2	Okvir vrat črn
106476	3	Ročaj vzvoda, vključno z vijaki za pritrditev (2024+)
S-GL-196356	4	Steklena plošča
S-TC-1963	5	Set vstavkov za keramične pladnje za čaj (2 kosa)
101499	6	Vzmet vrat
S-AT-193040	7	Pepelnik
106380	8	Primarni / sekundarni zračni drsnik (1 del)
S-UML-1963456	9	Kovinski upogib vlaka (plošča za odklon)
S-CER-1963456-SIDE	10	Stranske keramične plošče (4 kosi)
106590	11	Zadnje keramične plošče (3 dele)
S-CER-1963456-BOT	12	Spodnje keramične plošče (6 kosov)
S-FB-1930	13+14	Pepelna rešetka vključno z nosilcem
106589	10+11+12	Pokrov keramične zgorevalne komore je popoln
103782	Brez	Tesnilo vrat
106546	Brez	Stekleno tesnilo
103712	Brez	Črna pločevinka spreja za pečico


V redkih primerih se lahko plošča za odklon (št. 9) med transportom popolnoma premakne naprej in tako blokira popolno odbijanje dima.

Zaradi tega dima ni mogoče izvleči iz dimnika, dim pa uhaja skozi vrata kurišča oziroma dovod zraka.

To se lahko zgodi tudi pri čiščenju štedilnika, z enakim rezultatom. V takem primeru je treba upogibno ploščo potisniti čim bolj nazaj, da je izhod izpušnih plinov spet prost.



Uporabljajo se lahko le originalni rezervni deli proizvajalca! Uporaba delov tretjih oseb ali replik lahko povzroči okvare in izključuje odgovornost ter garancijske zahteve!



Accente International GmbH Stresemannstraße 375, hiša 11 22761 Hamburg		
Tehnični parametri za posamezne prostorske grelnike za trdna goriva v skladu z delegirano uredbo (EU) 2015/1186, ki dopolnjuje Direktivo 2010/30/EU		
ID(i) modela	Magna 3.0 plus / UNI-1963 3.0 plus	
Usklajene tehnične specifikacije	EN 16510-1:2022; EN 16510-2-1:2022: Grelniki prostora	
Posredna funkcija segrevanja	Ne	
Neposredna toplotna moč v kW	7,5	
Gorivo	Prednostno gorivo	Druga primerna goriva
Hlodi z vlažnostjo ≤ 25 %	Da	Ne
Stisnjen les, vsebnost vlage < 12 %	Ne	Ne
Druga lesna biomasa	Ne	Ne
Nelesna biomasa	Ne	Ne
Antracit in suhi parni premog	Ne	Ne
Premogovni koks	Ne	Ne
Polkoks	Ne	Ne
Bitumenski premog	Ne	Ne
Briketi iz lignita	Ne	Ne
Kapljajoče brikete	Ne	Ne
Briketi iz mešanice fosilnih goriv	Ne	Ne
Druga fosilna goriva	Ne	Ne
Briketi iz mešanice biomase in fosilnih goriv	Ne	Ne
Druga mešanica biomase in trdnih goriv	Ne	Ne
Značilnosti pri uporabi z prednostnim gorivom		
Letna stopnja uporabe ogrevanja prostorov v odstotkih	65 %	
Indeks energetske učinkovitosti (EEI)	$EEI = (\eta_{S,na} \times BLF) - 10\% + F(2) + F(3) - F(4) - F(5) = 99$	
Izhod toplote		
Nazivna toplotna moč	7,5	kW
Minimalni toplotni izhod (smernice)	N.A.	kW
Učinkovitost porabe goriva (na podlagi NCV)		
Učinkovitost porabe goriva pri nominalni toplotni moči	75 %	%
Učinkovitost porabe goriva pri minimalnem toplotnem izhodu (smernice)	N.A.	%
Obveščeni testni laboratorij je izvedel začetni test v skladu s sistemom 3		
Laboratorij za testiranje	INiG, Lubicz 25A, 31-503 Krakov, Poljska	
Testni laboratorij št.	INiG 1450	
Testno poročilo št.	5911 A5 25	

Accente International GmbH
Stresemannstraße 375, hiša 11
22761 Hamburg

Zahtevane informacije za trdne plinske enojne grelnike prostora
v skladu z uredbo (EU) 2015/1185, ki izvaja Direktivo 2009/125/ES

ID(i) modela	Magna 3.0 plus / UNI-1963 3.0 plus									
Usklajene tehnične specifikacije in standardi	EN 16510-1:2022; EN 16510-2-1:2022: Grelniki prostorov; Uredba (EU) 305/2011									
Posredna funkcija segrevanja	Ne									
Neposredna toplotna moč v kW	7,5									
Gorivo	Prednostno gorivo	Druga primerna goriva	Letna stopnja uporabe ogrevanja prostorov v odstotkih	Emisije ogrevanja prostorov pri nominalni toplotni izhodni moči						
				PM	OGC	CO	No _x			
				mg/m ³ (13 % O ₂)						
Hlodi z vlažnostjo ≤ 25 %	Da	Ne	65 %	40	120	1250	200			
Stisnjen les, vsebnost vlage < 12 %	Ne	Ne								
Druga lesna biomasa	Ne	Ne								
Nelesna biomasa	Ne	Ne								
Antracit in suhi parni premog	Ne	Ne								
Premogovni koks	Ne	Ne								
Polkoks	Ne	Ne								
Bitumenski premog	Ne	Ne								
Briketi iz lignita	Ne	Ne								
Šotni briketi	Ne	Ne								
Briketi iz mešanice fosilnih goriv	Ne	Ne								
Druga fosilna goriva	Ne	Ne								
Briketi iz mešanice biomase in fosilnih goriv	Ne	Ne								
Druga mešanica biomase in trdnih goriv	Ne	Ne								
Značilnosti pri uporabi z prednostnim gorivom										
Izhod toplote										
Nazivna toplotna moč	7,5				kW					
Minimalni toplotni izhod (smernice)	N.A.				kW					
Toplotna učinkovitost (na podlagi NCV)										
Toplotna učinkovitost pri nominalnem izhodu toplote	75 %				%					
Toplotna učinkovitost pri minimalnem toplotnem izhodu (smernice)	N.A.				%					
Obveščeni testni laboratorij je izvedel začetni test v skladu s sistemom 3										
Laboratorij za testiranje	INiG, Lubicz 25A, 31-503 Krakov, Poljska									
Testni laboratorij št.	INiG 1450									
Testno poročilo št.	5911 A5 25									



ACCENTE

Accente International GmbH
Stresemannstraße 375 (Haus 11)
22761 Hamburg

EG-Konformitätserklärung CE-Declaration of Conformity

Hiermit erklären wir, dass die folgende Kaminofen Modelle:

Magna 3.0 plus (UNI-1963 3.0 plus)

- in seiner Verwendung als Raumheizer für feste Brennstoffe -
folgenden einschlägigen Bestimmungen entsprechen:

DIN EN 16510-1:2022 mit Teil -2-1:2022
Verordnung (EU) 2015/1185 (Eco-Design 2022)
BImSchV Stufe 2

Eine Prüfung des Raumheizers für feste Brennstoffe auf die Übereinstimmung mit den
Produktanforderungen erfolgte bei der benannten Prüfstelle

INiG, Lubicz 25A, 31-503 Krakau, Polen
Prüfbericht Nr.: 5911 AS 25

Unterzeichnet im Namen des Herstellers:

Accente International GmbH
Stresemannstraße 375 Haus 11, 22761 Hamburg
Tel: +49 40 607 709 100 Fax: +49 40 607 709 333
E-Mail: info@accentsh.com
www.accentsh.com

Hamburg, den 22.01.2026

Bing Hu
Geschäftsführer

Diese Erklärung bescheinigt die Übereinstimmung mit den genannten Richtlinien, beinhaltet jedoch keine Zusicherung von Eigenschaften. Die Sicherheitshinweise der mitgelieferten Produktdokumentation sind zu beachten. Bei Änderungen an den o.g. Geräten durch Dritte, verliert diese Erklärung ihre Gültigkeit.

Seite 1 von 1

Poraba pomožne / Auxiliary electricity consumption (F4)				Vrsta izhoda toplote / nadzora sobne temperature / Type of heat output/room temperature control (F2)	
Pri nazivnem toplotnem izhodu / At nominal heat output	el max	--	kW	Enostopenjski toplotni izhod, brez nadzora sobne temperature (0 %) / single stage heat output, no room temperature control	DA / yes
Z minimalno toplotno močjo / At minimum heat output	el min	--	kW	Dve ali več ročnih stopenj, brez nadzora sobne temperature (1 %) / two or more manual stages, no room temperature control	NE / no
V pripravljenosti / In standby mode	el sb	--	kW	Nadzor sobne temperature z mehanskim termostatom (2 %) / with mechanic thermostat room temperature control	NE / no
Zahteva po moči pilotnega plamena / Permanent pilot flame power requirement (F5)				z elektronskim nadzorom sobne temperature (4 %) / with electronic room temperature control	NE / NE
Zahteva po moči pilotnega plamena (če je na voljo) / Pilot flame power requirement (if applicable)	P pilot	N.A.	kW	z elektronskim nadzorom sobne temperature in nadzorom ure dneva (6 %) / with electronic room temperature control plus day timer	NE / no
				z elektronskim nadzorom sobne temperature in nadzorom med tednom (7 %) / with electronic room temperature control plus week timer	NE / no
				Druge možnosti nadzora / Other control options (F3)	
				Nadzor sobne temperature z zaznavanjem prisotnosti (1 %) / room temperature control with presence detection	NE / no
				Nadzor sobne temperature z zaznavanjem odprtih oken (1 %) / room temperature control with open window detection	NE / no
				z možnostjo daljinskega upravljanja (1 %) / with distance control option	NE / no

(*) PM = prah, OGC = plinaste organske spojine, CO = ogljikov monoksid, NOx = dušikovi oksidi / PM = particulate matter, OGCs = organic gaseous compounds, CO = carbon monoxide, NOx = nitrogen oxides

Kriterij za konec testnega cikla

Dnevniki: emisije CO₂ 5,5 % po volumnu ± 0,5 % po volumnu.

Tehnični podatki

Vse deklarirane vrednosti so povezane z nazivno obremenitvijo.

	Hlodi
Toplotna zmogljivost	7,5 kW
Učinkovitost	75%
EEl (indeks energetske učinkovitosti)	99
Oblikovanje	A1
Primerno za večkratno zasedenost	Da
Vrsta kamina	Operacija Time Burning (INT)
Klasifikacija po EN 16510-1:2022, člen 4.1	Tip B
Premer cevi dimnika	150 mm
Največja obremenitev dimnika	0 kg
Višina	985 mm
Širina	480 mm
Globina	430 mm
Teža	73 kg
Višina priključka peči (spodnji rob nosilcev dimnih cevi)	860 mm
Označba dimnika po ustreznem standardu	T400-G
Masni pretok izpušnih plinov	6,6 g/s
Temperatura izpušnih plinov na šobi	315 °C
Minimalni tlak dostave izpušnih plinov	12 Pa
Minimalna zahteva za dovod zraka v zgorevanje	17,3 m ³ /uro
Izguba toplote v prostoru	NPD