

Corotop Fix

Univerzální opravná páska

Jednostranná lepicí páska pro lepení a opravy střešních membrán, a dalších stavebních výrobků na bázi polypropylenu. Lepí také na površích, jako je dřevo, cihla a hladký beton. Vyrobeno z polyethylenové fólie a lepidla na bázi akrylové disperze. Odolné vůči UV záření a procesům stárnutí. Plný technický list výrobku a pokyny k instalaci jsou k dispozici na webových stránkách výrobce: www.corotop.com

Výhody

- ✓ odolný proti roztržení
- ✓ vysoká přilnavost
- ✓ ideální do interiérů
- ✓ vyztužený

Použití

- ✓ pro lepení a opravy polyetylenových membrán a fólií
- ✓ pro lepení fólií na plastové, betonové a dřevěné prvky
- ✓ pro vnitřní i venkovní použití



Parametry

Material	LDPE, akrylové lepidlo	Pevnost kloubů v odlupování	≥ 25 N/25mm
Barva	biely/szary zadruk	Prodloužení	100 %
Délka	25 m	Teplota aplikace	+5°C do +30°C
Šířka	50 mm	Teplotní odolnost	-30°C do +100°C

Instalace

1. Lepené povrchy musí být suché, zbavené prachu a oleje.
2. Výrobek by měl být instalován bez napínání/natahování.
3. Po položení pásy na cílový povrch pásu přitlačte doktorskou čepelí nebo střešním válečkem
4. Je třeba dodržovat doporučenou aplikační teplotu.

Składowanie



Výrobek by měl být skladován v původním obalu, chráněném proti deformaci, v suchých a vnitřních místnostech. Přepravujte krytými dopravními prostředky, řádně chraňte před poškozením. Skladujte při teplotě 15-30 °C a vlhkosti rH 40%-60%.

Skladování

Množství v balení (ks):	6
Množství na paletě (kartony/ks):	120/720

Corotop - Fixing Range

					
Šířka (mm)	20 / 40	50	50 / 240	60	60
Délka (mm)	25 / 50	25	25 / 25	25	25
Materiál	Sitka PES	LDPE	PP / PP	LDPE	LDPE
Použití *					
Venkovní	x	x	x / x		x
Vnitřní	x	x	x / x	x	x
Lepení fólií a parotěsných zábran PE/PA/PP/ALU	x	x		x	x
Lepení střešních fólií	x	x	- / x		
Lepení fasádních fólií	x	x			
Oprava membrán/fólií		x	x / x		
Utěsnění kontrlatí					
Provedení/utěsnění instalačních prostupů				x	x
Montáž rohů			- / x	x	x
Typ podkladu*					
Hladké dřevo	x	x	x / x	x	x
Materiály podobné dřevu	x			x	x
Ocel/ kové slitiny	x	x	x / x	x	
Beton					
Hladký beton	x	x	x / x	x	
Cihla					
Hladká cihla	x	x		x	
Omítka				x	
OSB deska	x	x	x / x	x	x
Sádrokarton	x	x		x	x
Izolační deska PIR	x		x / x		
Bitumen				x	
Plasty/polymery	x	x		x	x

					
Šířka (mm)	60	60	60	40 / 50 / 60	15
Délka (mm)	25	25	25	30	25
Materiál	LDPE	UV-stabilizovaná fólie	LDPE	PE	butyl
Použití *					
Venkovní	x	x	x	x	x
Vnitřní	x			x	x
Lepení fólií a parotěsných zábran PE/PA/PP/ALU	x	x	x		
Lepení střešních fólií	x	x	x		
Lepení fasádních fólií	x	x	x		
Oprava membrán/fólií	x	x	x		
Utěsnění kontrlatí				x	x
Provedení/utěsnění instalačních prostupů					
Montáž rohů					
Typ podkladu*					
Hladké dřevo	x	x	x	x	x
Materiály podobné dřevu	x	x		x	x
Ocel/ kové slitiny	x	x	x	x	x
Beton					x
Hladký beton	x	x	x	x	x
Cihla					x
Hladká cihla	x	x	x	x	x
Omítka					x
OSB deska	x	x	x	x	x
Sádrokarton	x	x		x	x
Izolační deska PIR	x		x		
Bitumen				x	
Plasty/polymery	x	x	x	x	x

* Uvedené oblasti použití a podklady představují doporučení založené na nejlepších znalostech a zkušenostech. Závisí na konkrétních teplotních a vlhkostních podmínkách a typu aplikace, proto by měly být považovány pouze za obecné pokyny. Pokaždé by měl být daný produkt vybrán podle stávajících podmínek a principů technických znalostí/konstrukčního umění. Doporučená minimální aplikační teplota pro všechny typy pásek je >5 °C.

Informace obsažené v tomto technickém listu, zejména doporučení týkající se způsobu a za podmínek aplikace a rozsahu použití a použití výrobku, byly vypracovány na základě našich odborných zkušeností, našich nejlepších znalostí a v dobré víře. Tento technický list definuje rozsah použití materiálu a doporučený způsob provádění prací, nemůže však nahradit odborné školení dodavatele. Kromě informací uvedených v tomto technickém listu je třeba dodržovat pravidla stavební praxe, příslušné národní a evropské normy, schvalovací dokumenty, předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví atd. Tento technický list nahrazuje všechny předchozí verze platné pro tento produkt.