

Type 13 X-Large

platné od / valid from
10.02.2025

1,3 W/m²K

U-hodnota
u-value

	A	A	B	C	D	E
	rozměr rámu výlezu frame size	rozměr stavebního otvoru rough opening size	světla výška místnosti floor to ceiling height	prostor pro vyklopení fold-out space	základní rozměr basic size	otočný prostor horního víka do strany swivel range top cover to the side
Verze	d × š × v v mm L x W x H in mm	d × š v mm L x W in mm	v mm in mm	v mm in mm	v mm in mm	v mm in mm
140 / 92	1390 x 910	1400 x 920	2150 – 2290	0	1540	1400
140 / 92	1390 x 910	1400 x 920	2300 – 2450	100	1600	1400
140 / 92	1390 x 910	1400 x 920	2400 – 2500	150	1700	1400
140 / 92	1390 x 910	1400 x 920	2500 – 2680	200	1780	1400
140 / 92	1390 x 910	1400 x 920	2610 – 2750	250	1820	1400
140 / 92	1390 x 910	1400 x 920	2750 – 2900	300	1900	1400
140 / 92	1390 x 910	1400 x 920	2850 – 2950	400	1950	1400
140 / 92	1390 x 910	1400 x 920	2950 – 3170	600	2050	1400
140 / 92	1390 x 910	1400 x 920	3180 – 3400	800	2140	1400

EL₂30

protipožární účinek
fire-retardant effect

