



tesa® Hliníková páska

Produktové Informace



BNR 56223

Produktbeskrivning

Hliníková páska tesa® je speciální samolepicí páska, která je ideální na rychlé opravy všech kovových povrchů, jako například topení nebo žlabů.

Charakteristika

- Vhodná pro ochranu, zakrytí, izolaci a opravy
- Lze použít i pro opravy střech a okapů
- Odolnost vůči teplotě -40 °C až +160 °C
- Odolná vůči vodě, naftě a mastnotě
- Odolnost vůči času
- Vysoká přilnavost

Technické informace (referenční hodnoty)

Testy se provádějí podle standardních testovacích metod. Nižší uvedené hodnoty jsou referenční a nejsou určeny pro účely specifikace.

Konstrukce produktu

- | | | | |
|-------------------|-----------------|--------------------|--------|
| • Materiál nosiče | hliníková fólie | • Celková tloušťka | 100 µm |
| • Druh lepidla | akrylát | | |

Vlastnosti / Hodnoty výkonu

- | | | | |
|------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------|
| • Síla přetržení | 15 N/cm | • Odolnost vůči oděru | ne |
| • Baterie v balení | ne | • Odstranění bez zanechání zbytků lepidla | ne |
| • Lepicí síla | vysoká přilnavost | • Servis náhradních dílů | ne |
| • Lze psát | ne | • Tažnost | 5 % |
| • Materiál | Hliník | • Temperature resistance max. | 160 °C |
| • Možnost opětovného využití | ne | • Temperature resistance min. | -40 °C |
| • Oblast použití | Garáž, Automobil, Krov, Doma, Zahrada, Strop | • Teplotní odolnost | ano |
| • Oblast využití | interier a exterier | • Vhodné povrchy | Sklo, kov, ocel |
| • Odolná proti vlhkosti | ano | • Vodotěsná | ano |
| • Odolnost proti mastnotě | ano | • Vyžaduje baterie | ne |
| • Odolnost proti UV záření | ano | | |



tesa[®] Hliníková páska

Produktové Informace

Vyloučení odpovědnosti

Výrobky tesa[®] potvrzují svou prvotřídní kvalitu každým den v náročných podmínkách a jsou pravidelně podrobovány přísným kontrolám. Veškeré technické informace a data o výrobcích výše uvedených, jsou poskytovány dle našeho nejlepšího vědomí na základě našich praktických zkušeností. Veškeré tyto informace musí být považovány jako průměrné hodnoty, které nemusí odpovídat konkrétní specifikaci. Proto nemůže tesa SE poskytnout žádné záruky, ať již výslovné či předpokládané. Uživatel je tak odpovědný za určení, zda je tesa[®] výrobek vhodný pro každý konkrétní účel nebo pro metodu aplikace uživatelem. Pokud budete mít jakékoli pochybnosti, kontaktujte, prosím, náš technický personál, který Vám rád poradí.



Aktuální informace o tomto produktu naleznete na <http://l.tesa.com/?cp=NaN>