Technický list 08.60 **Samolepicí těsnicí páska do oken a dveří**

Výrobek
Měkká těsnicí páska z polyetylénové pěny. Opatřena jednostrannou souvislou lepicí vrstvou z kaučukového lepidla.

Vlastnosti
☑ Okamžitě, rychle a snadno použitelná
☑ Přilnavost k většině materiálů, včetně nátěrových povrchů
☑ Vysoká lepivost a přilnavost zvláště na nesavé podklady
☑ Možnost aplikace i za nižších teplot
☑ Díky uzavřeným pórům má sníženou nasákavost
☑ Odolnost vůči vodě a běžným chemikáliím
☑ Velmi dobré tepelně izolační vlastnosti

Použití
- Těsnění okenních křídel proti proudění vzduchu a průniku chladu
- Těsnění dveřních rámů proti proudění vzduchu a průniku chladu
- Těsnění poklopů a krytů s požadavkem na zabránění proudění vzduchu

Balení	**Šířka x tloušťka (mm)**	**délka (m)**	**počet metrů / kartón**
	9 x 2	20	25
	9 x 3	20	25
Barva	Bílá, šedá		

Technické údaje

Nosný materiál	-	pěnový polyetylén	
Hustota	kg/m^3	33,0	(ISO 845)
Tepelná vodivost při teplotě 40°C	W/m·K	0,038	
Krycí materiál	-	bez krycí fólie	
Lepidlo	-	syntetická za horka tavená kaučuková pryž	
Tepelná odolnost	°C	–40 / +50	(po aplikaci)
Aplikační teplota	°C	+2 / +30	
Pevnost v tahu podélná	kPa	400	(dle ISO 844)
Pevnost v tahu příčná	kPa	265	
Pevnost v tlaku při 50% stlačení	kPa	100	
Tažnost	%	130	(dle ISO 1926)
Nasákavost (7d)	%	<1 z objemu	
Skladovatelnost	měsíce	6	(při teplotách od +18°C a 60% vlhkosti)

Skladovací podmínky
V originálních uzavřených obalech ve vodorovné poloze v suchých skladovacích prostorách, chráněny před prachem, žárem, vlhkostí, UV zářením, chemickými výpary.

Podklad
Musí být čistý, suchý, pevný, bez volných částic prachu, mastnot a oleje. Lepené plochy doporučujeme odmastit.

Aktualizace
Aktualizováno dne: 5.12.2014 Vyhotoveno dne: 19.10.2002

Uvedené informace a poskytnuté údaje spočívají na naší vlastní zkušenosti, výzkumu a objektivním testování a předpokládáme, že jsou spolehlivá a přesná. Přesto však firma nemůže znát nejrůznější použití, kdy bude výrobek aplikován, ani použité metody aplikace, proto neposkytuje za žádných okolností záruku nad rámec uvedených informací, co se týče vhodnosti výrobků pro určitá použití ani na postupy použití. Každý uživatel je povinen se přesvědčit o vhodnosti použití vlastními zkouškami. Pro další informace prosím kontaktujte naše technické oddělení.