

Corovent M

Corotop®

Těsnící a ventilační hřebenový pás

Hliníkový těsnící a hřebenový pás s ventilačními mikrootvory o průměru 1 mm, pokrytý polyesterovým lakem. Podél okrajů pásu jsou proužky butylového lepidla pro fixní instalaci. Určeno pro větrání střechy a ochranu před hmyzem a zafoukáním sněhu a vody.

Výhody

- ✓ odolný vůči povětrnostním vlivům a UV záření
- ✓ utěsňuje a větrá prostor střechy prostřednictvím hřebene a nároží
- ✓ univerzální – instalace pod jakýkoliv typ střešní krytiny
- ✓ rychlá a snadná instalace

Použití

- ✓ pro zajištění a větrání v hřebeni a nároží šikmé střechy



Parametry

Materiál	hliník, butylkaučuk
Barva	černošedá 7021 černá 9005 čokoládová hnědá 8017 šedohnědá 8019 méděná hnědá 8004 oxidovaná červená 3009 purpurová červená 3004
Délka	5 m
Šířka	300, 400 mm
Šířka vrstvy lepidla	15 mm
Pevnost spoje: páska – smyková střešní krytina,	
- páska – keramická dlažba	≥100(N/50mm)
- páska – cementová dlažba	≥90(N/50mm)
- pás – pozinkovaný ocelový plech	≥90(N/50mm)
Tloušťka lakového povlaku	7 μm
Ventilační prostor	65 cm²/m
Aplikační teplota	od +5°C do +40°C

Tipy pro instalaci

1. Rozviňte výrobek přímo na hřebenovou lať a poté jej připevněte k hřebenové latě (např. sponkami).
2. Okraje hřebenového pásu by měly být řádně profilovány a poté pevně přilepeny k střešní krytině pomocí butylových lepicích proužků umístěných na okrajích hřebenové pásky.
3. Podklad (např. střešní tašky) by měl být před lepením očištěn.
4. Práce by měly být prováděny při okolní teplotě >5°C.
5. Pokud je nutné spojit dvě hřebenové pásy, přesah min. 75 mm.

Pro zamýšlené použití: „větrání a zastřešení“ je výrobek v souladu s Národním technickým posouzením č. ITB-KOT-2020/1462 vydání 1.

Balení

Šířka pásu (mm)	Množství balení (Ks)	Množství na paletě (Ks)
300	4	144
400	4	144

Skladování

Výrobek by měl být skladován v původním obalu výrobce v suchých zastřešených místnostech. Výrobek musí být přepravován krytými dopravními prostředky, chráněnými před poškozením.