

Digestoř UBH5000H2 - velikost otvoru pro odtah 130 mm (průměr odvodové roury 120 mm). V případě, že je na obrázku kuchyňské sestavy tato digestoř vyobrazena včetně komínu, je komín součástí. V ostatních případech je komín pro odtah nutné zakoupit zvlášť.

Technické parametry

Typ	digestoř
Materiál	stříbrně lakovaný ocelový plech
Instalační šířka	60 cm
Typ montáže	na zeď
Počet tlačítek	2 x
Nastavení výkonu	3 stupně
Recirkulace	ano
Odsávání	ano
Roční energetická spotřeba (AEC)	43,60 kWh/rok
Třída energetické účinnosti (EEC)	C
Fluidní dynamická účinnost (FDE)	9,5
Třída fluidní dynamické účinnosti (FDEC)	E
Světelná účinnost (LE)	59,50 lux/W
Třída světelné účinnosti (LEC)	A
Účinnost protitukové filtrace (GFC)	80,8
Třída protitukové filtrace (GFEC)	C
Průtok vzduchu při minimální rychlosti	99 m ³ /h
Průtok vzduchu při maximální rychlosti	210 m ³ /h
Emise průměrného akustického výkonu A do vzduchu při minimální rychlosti	55 dB/A
Emise průměrného akustického výkonu A do vzduchu při maximální rychlosti	72 dB/A
Spotřeba energie osvětlení	2 W
Maximální příkon	87 W
Typ osvětlení	LED
Napětí	220-240 V
Frekvence	50 Hz

Vybavení

Počet tukových filtrů	1 x MF60
Materiál tukového filtru	acrylový
Tukový filtr vhodný do myčky nádobí	ano
Požadovaný počet uhlíkových filtru, model	1 x CF152
Zpětný ventil	ano
Odtahová roura	ne
Uhlíkový filtr	volitelný (není součástí)
Montážní materiál	ano
Montážní, uživatelský návod	ano

Logistická data

Rozměr (v x š x h)	8 x 60 x 46,5 cm
Rozměr včetně balení (v x š x h)	12 x 64,2 x 51,5 cm
Váha netto	5 kg
Váha brutto	6 kg

